

## (RH) 型筒型磁芯 软磁铁氧体磁芯

产品名称	(RH) 型筒型磁芯 软磁铁氧体磁芯
公司名称	招远高翔磁电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:软磁铁氧体磁芯 矫顽力:0.5 (KA/m) 剩磁:1100 (T)
公司地址	山东省招远市温泉路8号
联系电话	0535-8165399 13345165258

### 产品详情

品名：软磁铁氧体 磁芯	矫顽力：0.5 (KA/m)	剩磁：1100 (T)
内禀矫顽力：0.5 (KA/m)	最大磁能积：1 (KJ/m <sup>3</sup> )	材料牌号：1500
密度：4.8 (g/cm <sup>3</sup> )	工作温度：150 ( )	居里温度：150 ( )

随着抗电磁干扰要求的日益提高，emi类磁芯的需求不断增大，主要用途是滤除线路中的杂波，用于电子线路、信号线缆等。我公司该类磁芯品种齐全，高频阻抗值高，并可根据客户要求订制特殊规格。

dimension of main productions: unit(mm)

ordering code	a	b	c
rh2.5x1x1	2.5 ± 0.1	1.0 ± 0.2	1.0 ± 0.15
rh3x1.7x1	3.0 ± 0.1	1.7 ± 0.2	1.0 ± 0.15
rh3x12x1	3.0 ± 0.15	12.0 ± 0.4	1.0 ± 0.15
rh3.5x4.5x0.8	3.5 ± 0.2	4.5 ± 0.3	0.8 ± 0.15
rh3.5x6x1.3	3.5 ± 0.2	6.0 ± 0.3	1.3 ± 0.15
rh3.5x4.7.x0.8	3.5 ± 0.2	4.7 ± 0.3	0.8 ± 0.15
rh3.5x5.0.x0.8	3.5 ± 0.2	5.0 ± 0.3	0.8 ± 0.15
rh3.5x8.x0.8	3.5 ± 0.2	8. ± 0.3	0.8 ± 0.15
rh3.5x12x1.2	3.5 ± 0.2	12.0 ± 0.4	1.2 ± 0.15
rh3.5x12x1	3.5 ± 0.2	12.0 ± 0.4	1.0 ± 0.15
rh4x8x1.5	4.0 ± 0.1	8.0 ± 0.4	1.5 ± 0.15
rh4x10x2	4.0 ± 0.2	10.0 ± 0.3	2.0 ± 0.15
rh5x10x3	5.0 ± 0.2	10 ± 0.3	3.0 ± 0.2
rh6x6.x1	6.0 ± 0.2	6.0 ± 0.3	1.0 ± 0.15
rh6x30x2.5	6.0 ± 0.2	30.0 ± 1	2.5 ± 0.2
rh7.5x7.5x2.39	7.5 ± 0.2	7.54 ± 0.3	2.39 ± 0.2

rh9.7x10.4x4.7	9.7 ± 0.3	10.4 ± 0.3	4.7 ± 0.2
rh10x24.5x5.1	10 ± 0.3	24.5 ± 0.5	5.1 ± 0.2
rh12.8x15x8	12.8 ± 0.4	15.0 ± 0.4	8.0 ± 0.4
rh14.2x28x6.35	14.2 ± 0.6	28.0 ± 0.8	6.35 ± 0.4
rh14.2x28x6.7	14.2 ± 0.6	28.0 ± 0.8	6.7 ± 0.8
rh14.2x28x8	14.2 ± 0.6	28.0 ± 0.8	8 ± 0.8
rh17.5x17x9.5	17.5 ± 0.8	17.0 ± 0.6	9.5 ± 0.6
rh17.5x28.5x9.5	17.5 ± 0.8	28.5 ± 0.8	9.5 ± 0.6
rh18.4x28x9.5	18.4 ± 0.8	28.0 ± 0.8	9.5 ± 0.6
rh25.7x28.5x13	25.7 ± 0.8	28.5 ± 0.8	13.0 ± 0.8

\* " b " 尺寸可在合理范围内调整