

US-32直通式黄铜蒸汽阀

产品名称	US-32直通式黄铜蒸汽阀
公司名称	乐清市新和气动有限公司
价格	230.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前西垟新村
联系电话	0577-61732959 13695874811

产品详情

安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

2L系列蒸汽阀采用常闭型，即通电打开，断电关闭。用于管路中对介质二位式通断切换的自动控制。油封采用聚四氟乙烯硬密封，有耐高温、最高温度到180°，结构顶尖式结构，自动密封补偿大大延长该阀体使用寿命，耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。蒸汽阀在安装过程中要注意安装方向，正确安装方式是水平安装，如果不按照阀体上水流方向安装的话可能会影响到正常使用效果。

阀体材质：黄铜 动作方式：活塞引导式 接管口径：ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 ZG1

ZG11/4 ZG11/2 ZG2 通径(mm)：17 17 17 20

30 30 50 使用流体：空气、水、油品(在5CST以下)、蒸气 压力范围：

0.05 ~ 1.5MPa 使用温度：-5 ~ 185 额定电压：

AC12V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V 允许电压范围：

±10% 最短励磁时间：0.05S 安装方式：水平安装 公司生产型号：2L170-10 2L170-15

2L170-20 2L200-25 2L300-35 2L300-40 2L500-50