

通风软连接风机帆布消防排烟防火耐高温耐腐蚀消音除尘风机伸缩式 庆德制造 尺寸齐全

产品名称	通风软连接风机帆布消防排烟防火耐高温耐腐蚀消音除尘风机伸缩式 庆德制造 尺寸齐全
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	50.00/件
规格参数	沧州庆德:软连接 330:220 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

风机软连接主要分为风机进出口软连接，引风机软连接，空调风机软连接。主要用在风机的高温管道、防火管道、通风管道上，从连接方式法兰式和卡箍式两种。可根据要求量身定制不同形状类型的风机软连接(包括大小头风机软连接 天圆地方风机软连接等异形件)

风机防火阻燃通风软连接的应用特点：

- 1.烟风道内介质温度可达1000 ；
- 2.外层蒙皮长期工作温度 250 ，短时可达350 ，安装后蒙皮外表温度 50 （有隔热填料）；
- 3.蒙皮承受正压力 40000Pa ；
- 4.可吸收三维位移量（达有效长度LO的30% - 40%）。
- 5.制作高耐腐蚀、耐磨脱硫防腐膨胀节。
- 6.燃汽轮机进出口膨胀节。

7.烟风煤粉管道非金属膨胀节矩形非金属波纹管补偿器。

风机防火阻燃通风软连接材质：耐高温玻璃纤维布+冷拉钢丝

直径：76mm--1500mm任意口径大小

耐温：-30°--450°（可根据客户要求加强材质以达到更高温度）

工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力）

风速：30米/秒（视直径大小而定）

用途：厂房、电子设备、下水道、冶金、湿气、尾气排放、制冷、环保通风工程之抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、通风换气等方面

采用柔性材料(硅钛防火布)构成，同时为无机材料制造，因此具有很高的耐温、阻燃性能。密封性能优异，无论在任何介质下都可以提供良好的密封。而且非金属软连接生产周期短，可以满足用户对软连接产品交货期的特殊要求。材料决定产品重量，这些非金属材料降低了安装及运输难度。