

# LX-20A型高频便携式动物专用X射线机

产品名称	LX-20A型高频便携式动物专用X射线机
公司名称	北京朗安影像技术有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	品牌:北京朗安 型号:20A 产地:北京
公司地址	北京市通州区砖厂北里140号楼6层2623
联系电话	86-010-56335095 13810030497

## 产品详情

产品名称：高频便携式动物专用x射线机

型号：lx-20a

特点:

“ 集高频高压发生器、主控系统、智能化计算机系统、数码显示及限束器于一体，精密紧凑设计制造，小巧轻便应用场所灵活多样，更加适合动物诊疗。

..

采用高频逆变技术及计算机闭环调整系统，产生稳定高压输出，可获得高质量影像结果

..

采用kv、mas两钮调节摄影参量，并由高亮led数码管显示，软件确定联锁保护条件，方便医生操作

“ x光管球置于铅筒内，泄漏射线得到有效屏蔽，更加保护环境和操作人员安全

“ 预置20个摄影条件，并可根据用户要求进行定制

“ 摄影时间由微机精确控制，摄影结束后主机自动延时30s，可有效控制摄影间隔，避免过载使用，实现自动保护

“ 手控、遥控双控制摄影功能

..

采用微机监控各种故障源，一旦发生故障，微机切断所有输出，并显示故障代码，识别故障原因

“ 适用于各种尺寸暗盒

结构性能：

“ x射线机悬挂于支架上即可迅速开展投照

“ x射线机机身悬于支架上可左右  $\pm 90^\circ$  旋转，x射线管头可作 $90^\circ$  翻转，便于不同角度投照，极大方便动物诊疗。

“ 支臂可上下移动、随动平衡并有锁止装置

“

x射线机机身18.6kg，携带运输更加方便。支架23kg，移动更加灵活，可迅速移至受伤动物开展诊疗

“ 支架可迅速拆卸折叠后放入小车后备厢，出诊更加方便

“ 配合床台更加适合动物医院

主要技术指标及参数

摄影最高管电压：90kv/22ma

摄影最高管电流：50ma

摄影最大输出功率：2.0kw

曝光时间：0.01s ~ 4.0s

mas调节范围：0.5mas ~ 160mas共分46 档

kv调节范围：40kv ~ 90kv步进2kv共分26档

主频：30khz

最大辐射野：焦点至影像接收屏（sid）为65cm 时不大于35cmx35cm

最小辐射野：焦点至影像接收屏（sid）为100cm时不大于5cmx5cm

焦点尺寸：2.3mm

电源：单相交流220v  $\pm 10\%$ ；

频率50hz  $\pm 1$ hz；

内阻：1.0 ；

电源容量：3.5kva

电击防护类型属于：i类b型

重量：18.6kg

应用范围：动物疫病防制中心、科研机构实验室，高等院校、医药医学研究，水产研究、畜牧兽医站，海关缉毒兽医检验和动物医院、马术俱乐部、野生动物园等多种领域。

高频便携式动物x光机可与数字化dr完美结合成数字化成像系统，及时操作、及时成像和及时诊断，提供了高质量的诊断图像。