

重庆风淋室，重庆风淋室厂家

产品名称	重庆风淋室，重庆风淋室厂家
公司名称	青岛维斯特电子净化设备有限公司
价格	11600.00/台
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶东镇工业园
联系电话	0532-85230370 15908988574

产品详情

一、风淋室介绍

风淋室又称风淋门,为作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃 其中货淋室一般设计为无底板型,便于货物通过,随着目前吹淋要求的日益严格,门一般设计为手动不锈钢双开型或全自动PVC卷帘门型,便于开启。根据采用材料不同一般分为三种:

1)**彩钢板风淋室**,适用于环境干燥,使用人数不多的车间,价格低。2)冷轧钢板风淋室(酸洗磷化静电喷涂),适用于电子工厂,使用人数比较多,由于门采用不锈钢制作,很耐用,但价格比较适中。3)不锈钢板风淋室(SUS304),适用于食品加工,医药保健品加工行业,车间环境比较潮湿但不会生锈。根据吹淋方式可分为:顶吹风淋室,单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室,双人双吹风淋室,双人三吹风淋室,**多人双吹风淋室**,多人三吹风淋室,转角风淋室,

1)单吹型:一个侧板有喷嘴,适合要求不高的工厂,比如:食品包装或饮料加工、大桶水生产等

2)双吹型:一个侧板跟顶板有喷嘴,适合国内食品加工企业,比如:糕点制作,干果等小规模企业

3)三吹型:二个侧板和顶部都有喷嘴,适合出口加工企业,或高精密仪器等要求较高的行业。

设备配置说明: 1)风机---空调专用高压离心风机,型号:DXL-160,全压:1000Pa,转速:2800r/min,功率:550W,工作电压:380V/50Hz,风机出现产品质量问题五年包换 2)风速---25M/S

3)喷嘴---全不锈钢材料制作,可360度调方向,埋入式设计 4)过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统,由于初效过滤器是采用无纺布制作的,可清洗可拆卸所以大大延长高效过滤器的寿命,节省成本。5)过滤效率---99.99%,>0.3 μ m 6)控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯 记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束,风淋停。

6)风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为20-30秒一次

7)照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯,功率:25W 8)照度---300LXS 9)可选其他功能--- 1) 电子式连锁---进门和出门安装电子互锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生

2) 闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便 3) 臭氧消毒器---内置式,臭氧产量为:100MG/H,对 **风淋室**内部的消毒灭菌。

公司主页:<http://www.swtjh.com> . <http://www.qdwst.com> . <http://www.wstzjq.com>

<http://www.jlchouyang.com> . <http://www.lnchouyang.com> . <http://www.hbchouyang.com>

