

LX-24HA 型高频便携式X射线机

产品名称	LX-24HA 型高频便携式X射线机
公司名称	北京朗安影像技术有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区砖厂北里140号楼6层2623
联系电话	86-010-56335095 13810030497

产品详情

产品名称：高频便携式x射线机

型号：lx-24ha

特点:

“ 集高频高压发生器、主控系统、智能化计算机系统、数码显示及限束器于一体，精密紧凑设计制造，小巧轻便应用场所灵活多样

..

采用高频逆变技术及计算机闭环调整系统，产生稳定高压输出，可获得高质量影像结果

“ 采用kv、mas两钮调节摄影参量，并由高亮led数码管显示，软件确定联锁保护条件，可翻转显示及操作，方便医生多方位多角度操作

“ x光管球置于铅筒内，泄漏射线得到有效屏蔽，更加保护环境和操作人员安全.

“ 预置20个摄影条件，用户可根据自身要求进行修改和存储

“ 摄影时间由微机精确控制，摄影结束后主机自动延时30s，可有效控制摄影间隔，避免过载使用，实现自动保护

“ 手控、遥控双控制摄影功能

..

采用微机监控各种故障源，一旦发生故障，微机切断所有输出，并显示故障代码，识别故障原因

“ 适用于各种尺寸暗盒

结构性能：

“ x射线机悬挂于支架上即可迅速开展投照。

..

x射线机机身悬于支架上可左右 $\pm 90^\circ$ 旋转，x射线管头可作 90° 翻转，便于不同角度投照。

“ 支臂可上下移动、随动平衡并有锁止装置。

“ x射线机机身18.6kg，携带运输更加方便。支架23kg，不同场所移动更灵活。

“ 支架可迅速拆卸折叠后放入小车后备厢，出诊更加方便。

技术参数：

摄影最高管电压：100kv/24ma

摄影最高管电流：60 ma

摄影最大输出功率：2.4kw

曝光时间：0.008s ~ 3.33s

mas调节范围：0.5mas ~ 160mas共分46 档

kv调节范围：40kv ~ 100kv步进2kv共分31档

主频：30khz

最大辐射野：焦点至影像接收屏（sid）为65cm时不大于35cmx35cm

最小辐射野：焦点至影像接收屏（sid）为100cm时不大于5cmx5cm

焦点尺寸：1.5mm

电源：单相交流220v $\pm 10\%$ ；

频率50hz ± 1 hz；

内阻：1.0 ；

电源容量：3.5kva

电击防护类型属于：i类b型

重量：18.6kg

高频便携式x光机可与数字化dr完美结合成数字化成像系统，及时操作、及时成像和及时诊断，提供了高质量的诊断图像。