

厚德HZD-WL型壁挂式振动监控仪

产品名称	厚德HZD-WL型壁挂式振动监控仪
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

HZD-W/L型挂壁式振动监控仪

HZD-W/L型挂壁式智能振动监控仪与HD-ST系列振动速度传感器配套使用，可用来测量轴承座，机壳或者结构的振动速度或振动位移，对于电机、压缩机、风机等要测量多点振动的情况，该监控仪尤其适用。

概述

机械设备常见的振动问题，大多数都发生在转子上，例如不平衡，不对中，摩擦等。而对于有些机械，轴振动的大部分被传到轴承座上，在这种情况下，使用HZD-W/L型挂壁式振动监控仪测量轴承壳的振动，对于机械的综合工况，可以提供有意义的信息。

功能说明

实现智能处理：报警 值、 值、量程值可通过面板按键设置，无需电位器调整

报警延时调整范围0~255秒，以防止现场干扰引起误报警

具有上、掉电检测功能，同时切断报警、停机输出回路，能有效抑制仪表误报警

可以测量振动位移或振动速度，为双切换式仪表

技术指标

供电电源：220VAC \pm 10% 50Hz

输入信号：接受HD-ST系列振动速度传感器的信号

灵敏度：20mV/mm/s \pm 5%

频响：5~300Hz

输入阻抗： $>$ 51k

量程：0~500 μ m（峰-峰值）；0~50.0mm/s（真有效值）

显示：

显示方式：三位0.5英寸LED数字显示

显示精度： \pm 0.5%满量程

光电管LED指示：报警 值、报警 值红色LED

电流输出：4~20mA 有源，输出负载 500

报警点设置：0~满量程

报警继电器：节点容量5A/220VAC，常开触点

密封：环氧树脂

温度范围：

运行时：0 ~+65

储存时：-30 ~+80

相对湿度：至95%，不冷凝

外形尺寸：245 × 190 × 88mm

安装尺寸：孔间距170 × 272.5mm

重量：约3kg