

# 松下风幕机|松下FY-30ELC1风幕机

产品名称	松下风幕机 松下FY-30ELC1风幕机
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

## 产品详情

松下风幕机以防止尘土、昆虫、有害气体从外部的侵入及提高空调使用效率和节省能源并符合“ccc”认证为设计理念。松下风幕机的作用：1、防止冷暖气外流、节省用电；2、防尘、防虫效率；3、防烟及有害气体效果显著；4、空气循环效果；

我们主要经营的产品有：风幕机、换气扇、全热交换器、松下干手机、送风机、工业风扇、新风换气机、通风机、机房空调、诱导风机、风机盘管、风口、除湿机等。

松下风幕机一开始就以高技术为起点，从生产第一台风幕机至今，在不到五年的时间里，实现了一次奇迹般的发展，完成了其他品牌十几年的路程，从贯流、离心到ptc，从一般商铺到大型仓库，任何场所用的风幕机，如今都能在松下找到。

【【百度输入“绿岛风风幕机”即可查看我司主页】】

产品特征 商 标:panasonic松下 产品型号:fy-25、30、35、40系列 产品规格:0.9m—1.2m

松下panasonic风幕机：1、普通型风幕机2、遥控型风幕机3、电加热型风幕机

其根据不同环境和安装高度有相对应的型号设计，如风幕机长度有900mm、1200mm；

根据安装高度分2.5米、3.0米、3.5米、4.0米等

松下风幕机参数 名称 型号 长度(mm) 电源 输入功率(w) 电流(a)

输出风速(m/s) 风量(m<sup>3</sup>/h) 噪声(dba) 重量(kg)

高低 高低 高低 高低 高低

松下风幕机fy-25esc1 900 220v 60 56 0.30 0.25 12 10 700

590 44 40 12 松下风幕机fy-25elc1 1200 81.5 76 0.42

0.34 12 10 950 800 46 41 14 松下风幕机fy-30esc1

900 140 120 0.65 0.56 14 12 820 700 49

44 12 松下风幕机fy-30elc1 1200 176 154 0.85 0.72 14

12 1110 950 49 45 14 松下风幕机fy-35esc1 900

218 215 1.06 0.98 18 16 1060 940 59 53 13

松下风幕机fy-35elc1 1200 305 295 1.45 1.34 18 16  
1430 1270 59 53 15 松下风幕机fy-40esc1 900 258 230 1.17  
1.06 21 18 1230 1060 61 57 13 松下风幕机fy-40elc1  
1200 353 315 1.66 1.49 21 18 1670 1430 62  
59 15

营业厅松下风幕机|服装店松下风幕机|酒店松下风幕机|宾馆松下风幕机|超市松下风幕机|商场松下风幕机|  
药店松下风幕机|医院松下风幕机|剧院松下风幕机|别墅松下风幕机|仓库松下风幕机|饭店松下风幕机|厨房  
松下风幕机|食堂松下风幕机|茶房松下风幕机|咖啡厅松下风幕机|写字楼松下风幕机|会议室松下风幕机|电  
影院松下风幕机|博物馆松下风幕机|地铁松下风幕机|机场松下风幕机|火车站松下风幕机|工厂松下风幕机|  
酒厂松下风幕机|ktv松下风幕机|食品厂松下风幕机|服装厂松下风幕机|印刷厂松下风幕机|冷库松下风幕机

松下风幕机适用于人流出入较频繁的场所，松下风幕机的使用便于敞开场所。能有效保持室内空气清洁，阻止冷热空气对流，具有隔热，隔冷，净灰尘，驱蚊虫，防风，防异味，防火，防油烟等多种功能也是空调用户的最佳选择，既可以延长空调使用寿命还可以节约能源，降低消耗，给你创造冬暖夏凉，清新幽雅的工作环境。根据不同场所选用不同型号、规格产品，具体根据用户的门洞宽度和高度来确定其用量，可采用二台或三台以上联接。本机有快、慢档的控制线路功能，客户可根据气温自行调节风量，获得合适的风度。

**【风幕机的选型】：**选用风幕机应根据门的实际宽度和高度，参照风幕机的技术参数来选择。

1、风幕机的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。2、门的高度应在风幕机的有效隔断距离之内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用风幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机。3、门的高度较高时，应尽量选用遥控型的。4、在油烟浓度大的地方，如：厨房，应选用金属风轮的风幕机。

**【风幕机简便的安装】：**既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。

使用导风板可以容易的调整送风的方向。组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：abs材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。

**【风幕机介绍】：**风幕机是通过贯流风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，起动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。

**【风幕机的特点和作用】：**风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域创造舒适的室内环境，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷(暖)气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油

烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。

【风幕机四大显著功能】：1、隔热功能：风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。2、防虫功能：可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。3、防尘功能：如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。4、保鲜功能：风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议:风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。

松下风幕机介绍：1、松下风幕机的使用寿命大大高于其他品牌的寿命，  
2、松下风幕机的故障概率几乎为零，  
3、松下风幕机对电路的安全要求很高，没有任何可挑剔的电路安全问题，  
4、松下风幕机使用时的风力和有效性能能够100%的做到有效的隔离室内和室外的空气，形成强大的空气墙

【松下风幕机的高性能】1、设计新颖的风机具有较高的风速，较低的噪音及低电耗的特点。  
2、送风机密实的送风使风幕机的功能可以最大量的发挥出来。【松下风幕机的高风速】  
1、风机从外面空气抽取的空气形成有力的气流造成一个较大的压力。  
2、当风幕机上表面进风处保持同天花板至少50mm距离时，可以达到所要求的性能。  
【松下风幕机的低噪音】1、低噪的风机和新改进的外壳可以降低噪音。  
2、在一般情况下可以达到平均降低10db左右。

一.松下风幕机特点：1、新颖的风机提供一道有效、强力的空气门。  
2、简便的安装：既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。  
3、使用导风板可以容易的调整送风的方向。4、组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。  
5、迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：abs材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。简便的安装：一体成型的外壳可以通过松开顶部和底部的安装螺栓来简便快捷的对内部风机和电极进行观察检修。

二.松下风幕机性能 新颖的外型设计：设计新颖的风机具有较高的风速，较低的噪音及低耗电的特点，送风机密实的送风使风幕机的功能可以最大量的发挥出来。 高风速：风机从外面空气抽取的空气形成有力的喷射造成一个较大的压力。当风幕机上表面进风处保持同天花板至少50mm距离时，可以达到所需要的性能。 低躁声：低躁的风机和新改进的外壳可以降低躁声。在一般情况下可达到平均降低10db左右。

三.松下风幕机的四种功能 1.隔热功能：风幕机使得如餐馆、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的区域不再需要不断开关门。这样能以60~80%的效率来保证室内冷、暖的空气温度，而只会允许有微小的温度变化。 2.防尘功能：如果在精密机械工厂或棉队公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽掉外面的灰尘，能以60~80%的水平保持清洁。 3.防虫功能：可以发现烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台，快餐间操作间，肉类销售点的卫生安全。 4.保鲜功能：阻止从如化学实验室或商店中蔬菜保存室及冷冻肉类的机械中散发出的怪味。并能组织外面汽车散发的有害气体。 阻断能力：风幕机的阻断能力是由所送风中心的风速决定的，松下风幕机的强大功能使它们在风幕机有效距离内保持一个较高的风速水平，以保持较高的阻断能力。

四.广泛应用于商场、饭店、超市、机场、仓库、电子仪表、纺织、制药、食品厂、医院等行业和场所。

五、松下风幕机的选型：选用风幕机应根据门的实际宽度和高度，参照风幕机的技术参数来选择。  
1、风幕机的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。2、门的高度应在风幕机的有效隔断距离之

内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用风幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机。3、门的高度较高时，应尽量选用遥控型的。

4、在油烟浓度大的地方，如：厨房，应选用金属风轮的风幕机。

六、松下风幕机控制方式：普通型风幕机：机械按钮开关控制：可提供高、低两种风速

遥控型风幕机：电子遥控开关控制：可提供本体和一定距离遥控器控制和高、低两种风速电辅加热遥控

型风幕机：电子遥控开关控制：可提供本体和一定距离遥控器控制和普通、暖两种送风模式。

迷人的现代化设计使得本产品安装于各种场所均能保持与周围环境的协调。