

山东省东营市厂房承重检测鉴定报告单位

产品名称	山东省东营市厂房承重检测鉴定报告单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司推广部
价格	1.00/平方米
规格参数	服务项目:厂房承重能力检测中心
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗段)6283号三栋厂房101
联系电话	13715207412 13715207412

产品详情

承受多少重量每平方米的普通工厂的能力？

我要在企业厂房的二楼放置一个设备，但不可以知道楼板是否能承受的住

工业建筑楼面活荷载

在制造工业建筑物或安装和使用维护，由该装置，管道，输送生产或去除以及可能的隔壁部分载物地板1时，应考虑的实际情况，也可以代替等效均匀分布的活荷载的被采用。

注:1) 楼面进行等效均布活荷载，包括通过计算次梁、主梁和基础时的楼面施工活荷载，可分别按本规范以及附录B的规定可以确定。2)为一般金工车间，仪表生产车间，半通道体部件车间，棉纺车间，轮胎厂制备车间和粮食加工车间，缺少资料时，可在本规范附录C中使用..

2工业建筑物楼层(包括工作平台)，而不该装置的负荷运行区域中，包括操作人员，一般工具，原材料和成品零星重量，可以被认为是均匀分布的活荷载，使用 $2.0\text{KN}/\text{m}^2$ 。生产企业车间的楼梯活荷载，可按学生实际发展情况可以采用，但不宜小于 $3.5\text{KN}/\text{m}^2$ 。

3号楼因素综合价值活荷载地板，频繁的值与基准值系数系数将使用的实际情况;但在任何情况下，在情况下，值和频的不小于0.7的系数的值的组合，系数不是基准值应当小于0.6。

房屋安全性检测

测试项目：检查到房屋结构的破坏，并分析过程来确定房屋的安全性。

适用研究范围：已发现一个危险迹象的的房屋

房屋完损等级检测

检查项目：检查建筑结构，装饰装修，设备的成品损坏情况，确定其等级..

适用范围：房屋，房屋管理，住房需求的评估，以确定造成的伤害房子的程度。

房屋损坏趋势检测

检测技术项目：通过对房屋受相邻建筑工程等外部环境因素或设计、施工、使用等房屋内在发展影响主要因素的作用而产生或可能导致产生变形、位移、裂缝等损坏的监测工作过程。

适用范围：因可能或已经造成损害或损害的因素而受监测的房屋..

房屋改变检测

测试项目：当你需要改变房屋结构和使用功能，通过检测房屋的原有结构，以确定建筑结构的结构安全和使用的评估过程的功能改变的可能性。

适用研究范围：需要不断增加荷载和改变社会结构的房屋。

房屋抗震能力检测

试验项目：通过对房屋的质量状况进行检测，并按规定的抗震设防要求，在规定的地震烈度下对房屋进行安全性评价的过程..

适用范围：未设防或低于现行规定的水平，特别是建筑，工程保护设防的房屋，在地面改造工程城市生命线。