

# 武进区燃料煤油硫含量检测 十六烷值检测

产品名称	武进区燃料煤油硫含量检测 十六烷值检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。煤油检测其沸程180 ~ 310(不是的，在生产时常需根据具体情况变动)，凝固点: -47(-40for JET A)。平均分子量在200 ~ 250之间。密度0.8g/cm<sup>3</sup>。熔点-40以上。运动黏度40为1.0 ~ 2.0mm<sup>2</sup>/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限2-3%。燃烧完全，亮度足，火焰稳定，不冒黑烟，不结灯花，无明显异味，对环境污染小。

煤油检测标准：GB/253-2008

煤油检测项目：色度、硫醇硫、硫含量、馏程、闪点(闭口)、冰点、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶

性酸或碱、密度、燃烧性。

不同用途的煤油，其经煤油检测发现其化学成分不同。同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异。各种煤油的质量依次降低：动力煤油、溶剂煤油、灯用煤油、燃料煤油、洗涤煤油。

煤油因品种不同含有烷烃28-48%，芳烃20-50%或8%~15%，不饱和烃1-6%，环烃17-44%。碳原子数为11-16。此外，还有少量的杂质，如硫化物(硫醇)、胶质等。其中硫含量0.04%~0.10%。不含苯、二烯烃和裂化馏分。