

# 西安塑胶球场施工

产品名称	西安塑胶球场施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 适用场地:运动场
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

隔气层施工前先将钢筋混凝土板表面清理干净，且干燥、平整，更不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。穿越结构的管根部位，应用细石混凝土填塞密实使管子固定。隔气层应涂刷均匀无漏刷。

保温层：采用人工铺设保温层，铺厚度为\*薄处为 $12+16=28\text{cm}$ ，找坡2%，并按要求把泛水及天沟处做成R 150mm的圆弧，泛水高度不低于250mm。此前必须把落水口施工安装并检验合格。找平层采用C15混凝土原浆找平，其分隔缝不大于 $2\text{m} \times 2\text{m}$ ，用2m的刮杠刮平。混凝土拍捣密实，铁抹子压光，平整度5mm。

塑胶篮球场防水层的施工：先将找平层上的杂物及浮灰清理干净并检查基层的干燥程度，检验方法为用1m<sup>2</sup>大小的塑胶篮球场平铺在找平层上，在阳光下照射下四小时，然后掀起塑胶篮球场，若其底面无水珠时，找平层即为干燥方能进行防水层施工。

塑胶篮球场铺设施工前先涂刷氯丁胶底油胶一道进行。塑胶篮球场铺设前先进行试铺，量好铺贴的长度，然后卷成卷从一端开始铺贴，用汽油喷灯在距塑胶篮球场卷材300mm左右进行热熔烘烤，烘烤程度以塑胶篮球场表面沥青初融化无过火及发焦现象。两人配合，一人执喷灯来回烘烤，一人趁初熔顺屋脊方向，推着卷材卷前进由下向上铺贴。

屋面防水要求各防水层、找平层之间粘贴牢固，搭接合理无空鼓现象。防水层无超过5mm深的凹坑积水漏现象。