

钢套钢直埋蒸汽保温钢管,小口径钢套钢直埋保温钢管产品

产品名称	钢套钢直埋蒸汽保温钢管,小口径钢套钢直埋保温钢管产品
公司名称	盐山兴松钢管有限公司
价格	58.00/米
规格参数	
公司地址	沧州市经济开发区
联系电话	0317-3065568 15230755999

产品详情

钢套钢蒸汽保温管一种是由输送介质的钢管、防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的超细玻璃棉组合而成,也可采用石墨、硅钙瓦管壳及填充聚氨酯泡沫复合而成。钢套管(钢套钢)埋设技术是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术,是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。直埋管道的保护管的首要问题是严密防水的可靠性,此外要有良好的机械强度,钢套管由于强度高采用焊接连接,防水的密封性能可靠性十分高,另外,其耐高温性能也是其它外保护管所不能比拟的。钢套钢保温管钢套钢蒸汽保温钢管钢套钢蒸汽保温管,钢套钢保温钢管,

钢套管(钢套钢)蒸汽直埋保温钢管埋设技术是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术,是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。它是由输送介质的钢管、防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的超细玻璃棉组合而成,也可采用石墨、硅钙瓦管壳及填充聚氨酯泡沫复合而成。

一、产品简介 钢套钢直埋保温管由工作钢管、保温层、滚动导向管托、外套管(钢管)、防腐层组成,保温材料捆扎在工作钢管上,依靠滚动导向管托在外套管内整体式热膨胀移动,故不损坏保温层,固定支架为内置式固定支架,无须原先“三通式固定支架”的庞大的钢筋混凝土支墩,是理想的蒸汽管敷设方式。经多年使用实践中和有关检测中心检测使用寿命可达三十年以上。二、产品适用范围
输送介质:蒸汽 工作压力: 1.6MPa 介质温度: 350 工作环境:地下土壤

三、产品结构示意图 1、芯管(钢管)

2、憎水XN-3硅酸铝保温壳(或憎水复合硅酸盐保温壳或无石棉硅酸钙保温壳) 3、滚动导向管托

4、捆扎带管 5、外护管(钢套管) 6、防腐层