

西门子十堰PLC模块授权代理商

产品名称	西门子十堰PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子十堰PLC模块授权代理商

图3发光二极管的发光频谱

4.方向特性红外线发光二极管的发射强度因发射方向而异。方向的特性如图4，图的发射强度是以*大值为基准，方向角度即为发射强度的相对值。当方向角度为零度时，其放射强度定义为100%，当方向角度越大时，其放射强度相对的减少，发射强度如由光轴取其方向角度一半时，其值即为峰值的一半，此角度称为方向半值角，此角度越小即代表元件之指向性越灵敏。一般使用红外线发光二极管均附有透镜，使其指向性更灵敏，而图4（a）的曲线就是附有透镜的情况，方向半值角大约在 $\pm 7^\circ$ 。另外每一种编号的红外线发光二极管其幅射角度亦有所不同，图4（b）所示之曲线为另一种编号之元件，方向半值角大约在 $\pm 50^\circ$ ，详细之幅射角度之比较，可参阅表1。

GOT – 900系列图形操作终端的电源电压为24V

DC，可用RS – 232C或RS – 485接口与PLC通信。有50个触摸键，可设置500个画面。

930GOT图形操作终端带有4in对角线的LCD显示器，可显示240 × 80点或5行，每行30个字符，有256KB用户快闪存储器。

940GOT图形操作终端有5.7in对角线的8色LCD显示器，可显示320 × 240点或15行，每行40个字符，有512KB用户快闪存储器。

F940GOT – SBD – H – E和F940GOT – LBD – H – E手持式图形操作终端有8色和黑白LED显示器，适用于现场的调试，其他性能和940GOT图形操作终端类似。

F940GOT – TWD – C图形操作终端的256色7in对角线LED显示器可水平或垂直安装，屏幕可分为2~3个部分，有一个RS – 422接口和两个RS – 232C接口。可显示480 × 234点或14行，每行60个字符，有1MB用户快闪存储器

PLC通信模块是通信网络的窗口。通信模块用来完成与别的PLC、其他智能控制设备或主计算机之间的通信。远程I/O系统也必须配备相应的通信接口模块。FX系列有多种多样的通信用功能扩展板、适配器和通信模块，详细的情况请参照PLC之家的其它内容

随着工厂自动化的发展，微型PLC的控制越来越复杂和**，FX系列PLC配备有种类繁多的显示模块和图形操作终端作为人机接口。

1. 显示模块FX1N – 5DM

FX1N – 5DM有4个键和带背光的LED显示器，直接安装在FX1S和FX1N上，无需接线。

它能显示以下内容：

- (1)PLC中各种位编程元件的ON / OFF状态；
- (2)定时器(T)和计数器(C)的当前值或设定值；
- (3)数据寄存器(D)的当前值；
- (4) FX1N的特殊单元和特殊模块中的缓冲寄存器；
- (5)PLC出现错误时，可显示错误代码；
- (6)显示实时钟的当前值，并能设置日期和时间。

FX1N – 5DM可将位编程元件Y，M，s强制设置为ON或OFF状态。可改变T，C和D的当前值，以及T和C的设定值，可设备的监控功能。

2. 显示模块FX-10DM-E

FX-10DM-E可安装在面板上，用电缆与PLC相连，有5个键和带背光的LED显示器，可显示两行数据，每行16个字符，可用于各种型号的FX系列PLC。可监视和修改T，C的当前值和设定值，监视和修改D的当前值