

# 开关柜专用控制变压器690v变220v

产品名称	开关柜专用控制变压器690v变220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:690v变220v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

高压开关柜专用型变压器690v变220v 三相690v变单相电220v变电器

太阳能发电作为一种洁净的电力能源生产过程，光伏发电组合式变压器,光伏发电降压变压器,光伏电站降压变压器国内外获得快速的高速发展，组合式变压器恰好是为了满足日益持续增长的太阳能发电的配电规定，我司生产制造组合式变压器前提下，消化国内外\*\*技术融合国内需求自主开发的主打产品，本产品是把变电器，高压负荷开关，熔断器安装于变压器箱体内，运用变压器绝缘层液态作为整个新产品的绝缘层和排热物质，选用密封式构造，机壳选用分体式，抛丸、

碳减排”、“碳排放交易”等理论的明确提出显示出了在我国针对节能降耗的昂扬斗志，而节能降耗离不了对于已经能源利用，太阳能发电做为新能源技术中大伙儿熟知的发电方式，其负载特性也和在我国较为广泛的火力发电厂不一样，不同类型的负载特性也使光伏电站对变压器规定各有不同。一般来讲，输出功率在10MW以上光伏电站为了能划入电力网，一般也要变电器在这其中充分发挥，只不过是功效由降血压变成了变压。变电器按应用领域归类可以分为：配电变压器、低压变压器、电炉变压器、串联电抗器、仪用变压器、调压变压器、电压互感器等。按容积归类可以将容积在10~6300kVA的变电器称之为中小型变压器，容积在6300kVA~63000kVA称之为变压器.....按绕阻总数归类可以分为双绕组变压器与三绕组变压器及其自耦配电变压器...正常启动自然条件

海拔高度不得超过3000m;

工作温度范围包括：-40 ~ 45 ；

室外风力不得超过30m/s;

空气湿度：日均值不得超过95%，月均值不得超过 90%;

电源电流的波型类似正弦波形，三相电源工作电压类似对称性;

组装地址：组装在没火灾事故、易爆、重度污染、腐蚀及强烈震动场地。

超过之上正常启动自然条件，客户能与我厂协商处理。

#### 关键性能参数

额定电压级别：35KV和10KV以下的

工作频率：50Hz

变压器绝缘级别为A级绝缘电阻，绕组温度不得超过65K，油顶层温度不高于60K。

防护等级：机油箱IP68，高压低压室IP45。

酸洗钝化、磷化处理、各自喷涂底漆、中间漆、油漆做到表层的耐腐蚀性、耐厚性、遮挡紫外线性都超过一般喷漆强度，具备体型小，重量较轻、安装简单等特点。