

设备防尘罩防火风琴防护罩导轨大族激光切一字型柔性伸缩式风琴罩

产品名称	设备防尘罩防火风琴防护罩导轨大族激光切一字型柔性伸缩式风琴罩
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:200 1500:600 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

产品特点1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。3. 护罩具行程长和压缩小的优点。4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风机软接头为离心风机或轴流风机与风管或风道连接的部件，主要作用为消声、隔振、绝缘。风机软接头主要用于公共区、设备及管理用房及便民服务区的通风空调系统，风机软接头均采用高温防火双面型软接头，其防火等级达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2006）的A级不燃要求，工作温度： $-70 \sim 300$ ，常温耐高温要求在 $0 \sim 70$ 之间；耐高温型软接头应用于高防火风管及排烟风机上，保证在 300 高温下性能稳定，可连续工作1小时以上。密封性良好的，特别是耐高温型软接头，排烟时应具有良好的承压性能和密封性能。厚度 $1.5 \sim 3\text{mm}$ ，在温度条件下，不变形、不老化；在地下潮湿的环境下耐老化，寿命应达到15年以上。材料应具有良好的柔软度，需配置扁钢法兰，方便现场与风机、风道和风管相连接，供货商应提供软接与法兰相连接的形式、方法及说明。材料应无粘性，容易清洁。软接采用螺旋钢丝支撑，两端口布料翻边 50mm ，翻边处无缝制，以防漏风。弹簧钢丝螺旋支撑，使软接呈手风琴状，伸缩自如，能充分吸收设备振动、保证通风截面，且在负压时不会被吸瘪。软接应具有良好的阻燃性能，工作压力范围为 $-25\text{KPa} \sim 25\text{KPa}$ 。风机软接应采用国内知名品牌产品且具有五年内两项及以上地铁或者航站楼、火车站、展览馆等大型公共设施的业绩，并提供业绩文件，并提供重要防火检验报告及消防产品质量监督检测中心检验报告。