

美思奇触摸屏开关 电子开关 脉冲开关

产品名称	美思奇触摸屏开关 电子开关 脉冲开关
公司名称	深圳市美思奇科技有限公司
价格	125.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治民康路蓝坤大厦8楼
联系电话	0755-28099193 13902486175

产品详情

美思奇(myswitch)科技公司于2006年开始专注于智能控制产品的研发和生产，依托智能控制技术、触摸技术及网络技术，美思奇拥有一系列插卡取电开关(IC卡取电开关 M1卡取电开关感应卡取电开关低频卡取电开关通用卡取电开关磁卡取电开关识别身份取电开关一对一插卡取电识别房号和时间取电)、触摸开关、无线遥控开关、电子门牌、门铃开关及智能控制器模块，myswitch产品应用于酒店、宾馆、度假村、公寓、家居、KTV等各个领域，为客户提供优质的产品和周到的服务。美思奇myswitch智能触摸感应平板开关，简洁明快的流畅线条、爽朗大方的方正造型，引领简约主义的装饰风格，回归真实自然的简约之美。平板智能开关采用水晶亚克力面板，晶莹剔透，坚固耐用，并运用触摸感应技术，触摸按键实现开关控制，双色指示灯更人性化设计，标准图案清晰易懂，符合国际潮流，方便夜间辨识。美思奇myswitch触摸开关在开启或关闭使用时，只需手指触摸感应一下即可，电容式触摸方式利用人体电流原理，只有人体触摸感应才有效，其他如笔、硬物、书纸等触摸无效，避免误操作带来的不便。触摸开关应用于酒店、家居、办公室、KTV场所，开关可接各种类型的灯具负载（各类日光灯、白炽灯、电动机、节能灯、调光灯等），与客房控制系统结合，提供12V的弱电触摸开关，弱电控制强电安全可靠；触摸开关是依靠电子器件内部切换电子流来控制，无任何机械触点，所以不产生火花，是一种性能可靠的安全开关。触摸开关没有机械触点，开和关时无机械响声，是一种静音开关。触摸开关经严格的技术测试，适用阻性和感性照明设施，具有通用性。触摸开关采用多片专用集成电路，工作稳定，抗干扰能力强，防电磁辐射，即触即开，即触即关，使用十分安全、方便。触摸开关的外观面板与模块互换性强，可以选择不同的自用电路模块与面板，不仅带给您便捷与时尚，而且是可动灵活性的完美提升。|

产品功能特点 Ø LED背光触摸式设计

LED背光触摸式按键实现开关控制，标准图案清晰易懂，灯位指示让客人可在任何光线下进行操控，符合国际潮流，方便夜间辨识。工作时为蓝光背景，不工作状态为柔桔淡光背景。

Ø EEPROM永久保存参数设计

在特殊情况下产品掉电时，EEPROM可以永久保存设定的参数。 Ø 开关控制安全电子控制，采用进口智能IC电子控制，尖端科技工艺技术，无电弧，可湿手操作；

Ø 零火供电方式

零火供电，使用稳定可靠，适合控制所以照明灯类型，如白织灯、LED灯，节能灯等。

Ø 触摸开关变压器降压方式 与市场现有的触摸开关采用阻容式降压不同，格瑞触

摸控制开关均采用变压器降压方式，安全、稳定、可靠； | 智能触摸开关产品应用 美思奇myswitch系列触摸开关广泛应用于高端酒店、豪华酒店、高档小区、别墅、家庭等场所，也应用于公寓、townhouse等现代办公楼场所。| 标准及认证：

本产品是根据国际GB16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合CE认证要求。

I 产品技术参数：工作电压：50/60Hz 100—240VAC

固定螺丝中心距：60mm（适用86底盒）工作温度：-10 --60 工作湿度：0—95%

使用寿命：触摸按键100万次，继电器触点10万次 功耗：小于1W 电压: 交流110-250V / 50Hz-60Hz；电流:
3A-- 5A；运输贮存温度范围：-20 -- 80 外型尺寸：W86mm*H86mm*D40mm

灯光控制开关数量：1-4键可选 材料: PC防火面板，底盒为阻燃ABS；