

铺路沥青检测 改性沥青检测 沥青针入度检测

产品名称	铺路沥青检测 改性沥青检测 沥青针入度检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

沥青针入度仪、沥青软化点仪、沥青延伸度仪必不可少的三大指标。

沥青针入度仪是一种采用先进的电容数字百分表结合数控电路研制的沥青针入度的仪器，该仪器满足GB 4509-84《石油沥青针入度测定法》和T0604《沥青针入度试验》，使用简单、方便、无需预热，为我国公路、市政、建筑、厂油等领域提供了一种高精度的先进仪器。

沥青软乎点仪是根据国家标准GB/T4507《石油沥青软化点测定法》、国家交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0606《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。

拉伸系统采用滚珠丝杠和直线导轨，改进了机械结构，大大提升了拉伸平稳度。

沥青的主要用途，约70%的沥青，是用在道路建设里，沥青被用作与建筑骨料颗粒混合的胶水或粘合剂，以产生沥青混凝土。沥青的其他主要用途是用于沥青防水，包括油毡生产和平屋顶密封。

检测范围：

液体沥青、固体沥青、稀释液、乳化液、改性体等；

直馏沥青、溶剂脱油沥青、氧化沥青、调合沥青、乳化沥青、改性沥青等；

道路沥青、建筑沥青、防水防潮沥青、以用途或功能命名的各种专用沥青等。

检测项目：

溶解度、密度、蒸发损失、脆点、薄膜烘箱试验、蜡含量、针入度、运动粘度、冻裂点、软化点、垂度

、沥青质含量