

两脚调温开关、温控器、温控开关、可调式温控30-110 ° 或5

产品名称	两脚调温开关、温控器、温控开关、可调式温控30-110 ° 或5
公司名称	茂名市诚华工业家用有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂港区南海街道
联系电话	86-06682680735 13790933799

产品详情

加工定制：	是	品牌：	hc
型号：	两脚	控制类型：	温度
控制模式：	机械式温度控制器	温度范围：	30-80，30-110,50-300（ ）
测温误差：	10（ ）	工作电压：	220（V）

包装：100个/箱

产品规格:

温控开关，温控器

适用于使用温度控制的任何场合和设备

温控范围：30-80 或30-110 或50-300

触点容量：220V AC 16A

一、原理性能和用途 原理性能：是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的工质产生相应的热胀冷缩的物理现象（工质体积变化），与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。通过杠杆原理，带动开关通断动作，达到恒温目的。WG系列液胀式温控器具有控温准确，稳定可靠，开停温差小，控温

调节范围大，过载电流大等性能特点。用途：主要用于家电行业（淋浴器、滚筒式洗衣机、暖风机），电热设备（不锈钢全自动开水器、电热油炸锅、食品机械、医疗设备），制冷行业（厨房冷柜、保鲜柜、冷库、制冰机、鱼池、冷饮机、暖气机）等控温用。

二、技术参数：1、电气性能：16(3)A-250V ~ 10(1.8)A-400V ~

2、断开温度：根据用户的要求，温度设计范围(-35 ~ +320) 3、产品寿命：>10万次

4、电气强度：AC2000V/1min 5、常态绝缘电阻：100M 6、接触电阻：50m

7、潮态绝缘电阻：10M 8、温度响应速率：1.0 /min 9、最小电流：200mA 三、注意事项：

1、用户必须根据自己产品的特点，所需控制的温度，提出订货型号和规格。

2、温控器安装时，感温管尽可能整支贴紧被控温表面，以达到控温准确的目的。

3、安装时不可将感温管压变形，以免影响其性能。

4、勿使导电气体或导电物质进入温控器内或污染温控器表面以免影响电气绝缘性能。

5、安装支架的M4机丝不要过长，否则会破坏温控器性能。 6、开关盒是电器陶瓷件要轻拿轻

四：接线方法：

温控器有2个接线片，分别为1、P两个接线脚。

当P和1串接在电源电路上时，温度升高达到所需控制温度时，会自动切断电源（用电器停止工作），当温度降低时，会自动接通电源（用电器开始工作）