

# 砂石颗粒级配检测 机制砂 集料 碎石检测

产品名称	砂石颗粒级配检测 机制砂 集料 碎石检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

1、标准砂基本原理是利用粒径0.30 ~ 0.60mm或0.25 ~ 0.50mm清洁干净的均匀砂，从一定高度自由下落到试洞内，按其单位重不变的原理来测量试洞的容积（即用标准砂来置换试洞中的集料），并根据集料的含水量来推算出试样的实测干密度。标准砂灌砂筒的选用及室内标定：2、

根据集料的大粒径选用灌砂筒

（1）当试样的大粒径小于15mm、测定层的厚度不超过150mm时，宜采用 100mm的小型灌砂筒测试。

（2）当试样的大粒径等于或大于15mm，但不大于40mm,测定层的厚度不超过150mm，但不超过200mm时，应用 150mm的大型灌砂筒测试。

（3）如集料的大粒径达到40mm ~ 60mm或超过60mm时，灌砂筒和现场试洞的直径以200mm为宜。  
工地上普遍应用 150mm的灌砂筒，它的测深为150mm,其所测压实度仅为这150mm的压实度。但是现场压实层厚度往往在200mm左右，而且一般压实度在压实表层都比较高，往下就难以保证，因此在山区现场含碎石较多的集料应采用 200mm的大灌砂筒检测为宜。