

宝理PPS 1130A64 pps加纤30%

产品名称	宝理PPS 1130A64 pps加纤30%
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	宝理:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 130A64:阻燃 高刚性 低溢料 耐溶剂 日本:加纤30% 散热风扇 内存插座
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

DURAFIDE 1130A64

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

DURAFIDE 1130A64是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基础编号

填料/增强材料

特性

UL文件号

形式

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

[E109088-218826](#)

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

低的飞边

E109088

粒子

>PPS-GF30

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.040
抗冲击能额定值单位制测试方法	170
拉伸应变 (断裂)	1.9
弯曲模量	10500
弯曲应力	230
冲击能额定值单位制测试方法	7.0
热变形温度值单位制测试方法	265
线形热膨胀系数 流动	2.0E-5
横向	4.0E-5
体积电阻额定值单位制测试方法	8.0E+15
介电强度 (3.00 mm)	15
介电常数	

1 kHz	4.20
1 MHz	4.20
耗散因数	
1 kHz	1.0E-3
1 MHz	2.0E-3
耐电弧性	123
漏电起痕指数	125
可燃性等级 UL94 V-0 ISO 9705 1.0 EN 588 0	V-0
熔模粘度额定值单位制测试方法	240
补充信息 ISO 10370 EN 15064	HD9100
宝理PPS 1130A64 pps加纤30%	

宝理PPS 1130A64 pps加纤30%

PPS是一种耐高温线性PPS，它具有优异的尺寸稳定性、自阻燃和优异的耐化学溶剂性。PPS在200 以下不溶于任何已知溶剂，它也在传统和另类汽车燃油中表现出了极**的稳定性。PPS有玻纤和矿物增强或者玻纤/矿物混合增强的标准注塑成型级，同时也有许多特殊品级，如润滑改性级、低翘曲级、快速成型级

及其它特殊性能改良品级。

PPS的用途十分广泛，主要应用于：汽车、电子电气、机械行业、石油化工、制药业、轻工业以及**、航空航天等特殊领域。PPS树脂还被制成了高性能的特种纤维和薄膜等产品，使其在环保应用领域和清洁能源领域有了更加广泛的应用。

汽车领域：大灯灯碗、灯座插座、传感器、汽化器、进气管、汽油泵、座椅弹簧座、水箱、水室，节气门体、节温器、调节电机、点火系统、电机支架、暖风口支架、调温器支架、外壳、叶轮、泵体指针环、循环水泵外壳、刹车制动器支架、传动装置、制动锁、流量泵、汽油泵等。

电器领域：电风扇、微波炉支架、干衣机、咖啡煲、烤面包机、电饭煲、热风筒、烫发器、空调动涡卷等。

电子领域：微型电子元件封装、电刷、电刷支架、连接器、接线器、变压器开关、小型电路板、接线器、高压接线柱、中波滤波器、插座、灯座、接插件、线圈骨架、微调电容器、锅炉传感器支架、保险基座、电子马达支架、屏蔽罩、微轴承等。

医疗器械：连接器、适配器、药物释放装备、外科探测器、过滤体系、外科工具、内窥镜。

机械：泵壳、泵轮、瓦、齿轮、滑轮、万向头、密封垫、法兰盘、计数器、水准仪、流量计部件、轴承保持架等。

航空航天：枪支壳体、头盔、军舰潜艇耐腐蚀耐磨部件、飞行器接插件、线圈骨架、仪表盘。

按照往年经验，3、4月期间的塑料原料本该逐步走上涨趋势的，但眼下，终端不振的问题尚未解决，又出现金融风波这样的“黑天鹅”事件，两相叠加之下，让塑料市场接下来的走势更加扑朔迷离。