

3寸柴油机消防泵

产品名称	3寸柴油机消防泵
公司名称	上海翰丝机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:翰丝 型号:HS30FP 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区安亭镇嘉安公路3333号
联系电话	021-59561195 18701871098

产品详情

3寸柴油机消防泵

Project项目		HS30FP
Model型号		
Pump水 泵	Suction prot diameter 进水口直径	mm 80(3 ")
	Suction connection type 进水口连接类型	Quick connect 快接式
	discharge prot diameter 出水口直径	mm 80(3 ")
	discharge connection type 出水口连接类型	Threaded internal buckle 螺纹内扣
	Max.capacity流量	m3h 60
	Cont.head lift扬程	m 90
	Max.suction head吸程	m 8
	pressure压力	Mpa 0.95
	Diversion method引水方式	Vacuum 真空式
	Self-priming time引水时间	s/4m 15s
Engine 发动机	Model: 发动机型号	HS-192FE
	Engine type发动机形式	Single cylinder,4-stroke,air-cooled 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机
	Bore x Stroke缸径x行程	92*75
	Compression ratio压缩比	19:1
	Cubic cc.: 排量	cc 496
	Max.output(3600rpm)功率	KW 12.2

Alimentation:供油方式		Natural 自流式
Cooling system:冷却方式		Air 风冷
Starting system:起动方式		Recoil/Electric starter 手拉式/电启动
Rpm::转速	rpm	3600
Oil capacity:机油容量	L	1.65
Fuel tank capacity燃油箱容积	L	5.5
Fuel consumption ratio耗油量	g/kW.h	271.1
Lube.brand润滑油型号		CD级或SAE10W-30 , 15W-40柴机
Fuel type燃油型号		0# in summer,-10# in winter,diesel oil
Standard Connector of in fall进水管接头		Yes 有
features Filter过滤器		Yes 有
标准配置 Seal ring密封圈		Yes 有
big fuel tank capacity大油箱容量		optional(可选)
Electric starter电启动		Yes 有
Size尺寸 Packing size包装尺寸 (L x W x H)	mm	620x530x580
Net/Gross weight净重/毛重	kg	95/105
20FT Qty		79
40FT Qty		96

3寸柴油机消防泵

水泵工作的目的就是把水从一个地方输送到另一个地方，或者是增加压力把原动的机械能转换成液体能量。水泵工作原理：在打开水泵后，叶轮在泵体内做高速旋转运动（打开水泵前要使泵体内充满液体），泵体内的液体随着叶轮一块转动，在离心力的作用下液体在出品处被叶轮甩出，甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢，液体被甩出后，叶轮中心处形成真空低压区，液池中的液体在外界大气压的作用下，经吸入管流入水泵内。泵体扩散室的容积是一定的，随着被甩出液体的增加，压力也逐渐增加，*后从水泵的出口被排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。

。