

钢包木中佑钢包木销售和租赁

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 钢包木中佑钢包木销售和租赁 |
| 公司名称 | 河北中佑钢结构有限公司 |
| 价格 | 14.00/米 |
| 规格参数 | 钢木龙骨:50*50 钢包木:40*40 钢木方:40*60 |
| 公司地址 | 河北省衡水市深州市东安庄乡石槽位村231号（注册地址） |
| 联系电话 | 19133824000 |

产品详情

河北中佑钢结构有限公司是一家集钢木龙骨、钢包木、钢木方、盘扣、模板支撑加固体系房建模板、顶板支撑生产、销售、租赁的大型民营现代化企业，地处河北省深州市双井开发区，地理位置优越，交通便利。河北中佑钢结构有限公司占地66000平方米，拥有现代化的加工设备，年产钢木龙骨3万吨，房建模板10万平方米，顶板支撑20万吨，公司拥有一批技术人才，可根据不同工程的需求，设计制作专项产品。中佑钢木龙骨、房建模板、顶板支撑设计合理，结构周密。具有足够的强度，刚度，性能稳定，操作灵活，产品在****有良好的覆盖率，中佑公司与几十家大型建筑集团的合作过程中取得****。我公司真诚待客、严格管理、以诚信为本、客户至上、完善服务为企业宗旨，在今后发展道路上脚踏实地，努力奋进。中佑人愿以高质量的产品、良好的信誉、和完善的售后服务各界朋友、同仁密切合作，共创建建筑业的美好明天。

河北中佑钢结构有限公司厂家为您介绍该产品的生产工艺和规格及用途等优势。

钢木龙骨的生产工艺：地域称呼不同，所以有所区别。钢木龙骨有个别建筑工程人称之为钢包木，钢木方，铁包木。该产品的生产工艺很简单，就是木方外面包了一层方钢结构，外面的钢不但对木方起到了保护的作用，而且对于施工单位也降低了周转材料的使用成本。外面的方钢采用热镀锌带方钢管加工制作而成，壁厚从1.0mm-3.0mm，根据施工要求的不同而加工定制，镀锌含量每米60-80克。经双面冲压开孔成型，方钢内部填充物为整根花旗松或铁杉松，木方四面见线、无标皮接头，装配饱满度达到96%以上。

钢木龙骨常用的规格型号有以下规格（钢管厚度可根据施工需求定制）：

40*40*1.5mm-2.0mm

50*50*1.5mm-2.0mm

40*60*1.5mm-2.0mm

50*70*1.5mm-3.0mm

八种常规长度：1.5m、2m、2.5m、2.65m、2.7m、3m、3.5m、4m(可定尺加工生产)

截面尺寸：50mm*50mm*1.5mm。可根据施工需求定制。

每米重量：3.67kg

每吨延米：380米

长度规格：常规的2米、2.5米、2.6米、3米。可根据施工需求定制。长度可达到4米。

本产品有两面孔和四面孔。四面孔的多用于阴角部位，便于操作安装。

钢木龙骨与木方对比：

1.如果将钢木龙骨与传统木方进行比较，其损失为1%左右，尺寸误差范围相对较小。重要的是它的平整度高，所以这种新型建筑材料也逐渐的代替木方。

2.传统木方会受到气候变化的影响，因此在施工过程中很容易变形和弯曲。

3.木方缺点，(1)、由于是木制的材料，所以具有木质的缺点易腐蚀、易虫蛀、易燃、易受潮。(2)、木质材料在连接处易开裂、易出现钉眼。

使用钢木龙骨的用途和优势：

钢木龙骨是代替传统木方使用，周转使用率高，损耗低。

1：综合成本节省60%以上。

2：通用性强，适用于任何墙体结构，操作灵活方便。这种钢包木使用方法更是简单，跟木方的用法是一样的，工人一看就会，一看就懂，操作方法一样，副龙骨直接搭在主龙骨上，可以实现抄手对接，很容易上手，这样工人是很容易接受的。

3：周转次数达300-500次，周转率高，循环利用，节省再投资。

4：安装速度快,施工效率比传统木方提升3倍以上。

5：承载力大、采用Q235碳素钢，可自由插接，满足不同任何尺寸的建筑面积。搭建起来，每个平方承重2-3吨都不是事儿。冷轧钢的特性就是硬度大，弹性好，坚固不易变形。

6：直观易懂，搭建、拆装便捷，无须指导，即可操作搭建。顶、墙、柱通用性高，无需另行施工方案。

7：刚性梁体，承重力大；以钢代木，无耗材，用费可以再生，减少浪费开支。

8：钢包木使用省工、省时、省料、降低成本。钢包木模板支撑体系的组成多采用插口与销钉式，安、拆简单、方便，施工速度快，与传统支模工艺相比，可提高施工效率。

河北中佑钢结构有限公司，可销售，租赁，代加工，可定制，可回收。都可满足客户需求！欢迎新老客户到厂参观考察。期待您的光临！！！！