

4寸便携移动式柴油自吸泵

产品名称	4寸便携移动式柴油自吸泵
公司名称	上海翰丝机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:翰丝 型号:HS40DPE 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区安亭镇嘉安公路3333号
联系电话	021-59561195 18701871098

产品详情

4寸便携移动式柴油自吸泵

Project项目		HS40DPE
Model型号		
Pump水 Suction prot 泵 diameter	mm	100(4 ")
进水口直径		
discharge prot diameter 出水口直径	mm	100(4 ")
Max.capacity流量	m3h	96
Cont.head lift扬程	m	31
Max.suction head吸程	m	8
Engine Model: 发动机型号		HS-186FAE
发动机 Engine type发动机形式		Single cylinder,4-stroke,air-cooled 单缸，四冲程，风冷，柴油发动机
Bore x Stroke缸径x行程		86*72
Compression ratio压缩比		19:1
Cubic cc.: 排耗量	cc	416
Max.output(3600rpm)功率	KW	9.2
Alimentation:供油方式		Natural 自流式
Cooling system:冷却方式		Air 风冷
Starting system:起动方式		Recoil/Electric starter 手拉式/电启
Rpm::转速	rpm	3600
Oil capacity:机油容量	L	1.65
Fuel tank capacity燃油箱容积	L	5.5
Fuel consumption ratio耗油量	g/kW.h	275.1
Lube.brand润滑油型号		CD级或SAE10W-30，15W-40柴机

Fuel type燃油型号			0# in summer,-10# in winter,diesel oil
Standard Connector of in fall,Connector of features outfall进出水管接头			Yes 有
标 Filter过滤器			Yes 有
准配置 Seal ring密封圈			Yes 有
Hoop紧箍			Yes 有
big fuel tank capacity大油箱容量			optional(可选)
Electric starter电启动			optional(可选)
Size尺寸 Packing size包装尺寸 (L × W × H)		mm	650*480*610
Net/Gross weight净重/毛重		kg	69/71
20FT Qty			60
40FT Qty			130

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等

自吸式水泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。自吸式水泵，为水泵的一种。· 体积小--、重量轻，移动方便。·

采用高压铸造铝合金壳体，高质量的密封装置。·

广泛适用于高低送水，庭院井抽，园林灌溉，工程施工，地下室下水沟排水，农田灌溉。