

斗提机橡胶输送带 防撕裂双层钢丝绳提升机胶带

产品名称	斗提机橡胶输送带 防撕裂双层钢丝绳提升机胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	87.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

斗提机双层防撕裂钢丝绳提升胶带 青岛海顺德橡胶供应钢丝绳提升胶带，青岛海顺德橡胶有限公司有限公司生产的铝合金夹具采用综合性强的铝，此材料柔韧性，刚性，抗冲击性，拉断性是综合指数好的一种材料，海顺德橡胶是国内早研制钢丝绳芯提升带、提升带接头夹具的专业生产厂家与供应商。拥有国内钢丝绳提升带专用生产线，并与水泥机械设备设计院等各大国家专用设备研发部门先后开发出各种要求及特殊性能的钢丝绳芯提升带产品，现已长期生产斗提机胶带专用接头装置，包括强度轻质合金接头本体、填充箱、钢丝卡头、专用填料及填充胶以及专用螺栓，具有重量轻，强度高，安装方便，合金本体弧度精密，受力均匀，保护接头位置带体不易受损等特点。同时我公司还能提供料斗专用螺栓，中垫板，提升机胶带安装，胶带接头安装等服务，所有提升带产品均可根据客户的要求按照图纸冲床打好。安装用螺孔，尺寸准确，安装方便。18669773457宋经理 欢迎您来电

斗提机输送带特点

伸长小，输送量大，运行平稳，维护方便，对块状物料适应性良好。这种专用胶带在厚度、钢丝密度、经纬布置、钢丝粗细等方面与传统钢丝胶带完全不同。这种胶带在纵、横两向组成钢质骨架，因此可保证料斗的安全连接和载荷均衡分布。胶带采用机械打孔，出厂前孔已打妥。使用效果明显，这种专用钢丝胶带完全满足了输送量、高提升的使用要求。

近几年公司研究人员不断进行技术攻关，将原有配方、原材料和加工工艺进行了改进。新开发的钢丝胶带瞬间耐温高，瞬间可达180 提升机适用于高温粉状物料输送环节，如：矿渣粉磨、出磨水泥、入库水泥以及粉煤灰等物料输送。

钢丝绳胶带斗式提升机

钢丝绳胶带斗式提升具有输送量大、体积小、功耗低、运行平稳可靠、使用寿命长、可实现单机高提升等特点。本机适用于散装物料或小粒状物料的垂直输送。广泛应用于水泥、氧化铝、化肥、电力、港口、粮食等行业粉粒状物料高负荷输送系统，完全带体同规格进口设备。在现代化水泥厂主要用于以下粉体物料垂直输送环节。

1.入窖生料输送；

2.入库生料、入库水泥输送；

在运行能耗、运行可靠性、使用寿命等方面，N-TGD耐高温钢丝绳胶带斗式提升机在下述输送环节优于板链提升机。

1.生料磨出磨物料输送；

2.水泥磨出磨物料输送；

3.水泥包装系统物料输送；

4.矿渣粉磨系统出磨物料输送；

技术指导

1.单机提升高度超过130米；

2.单机输送能力超过1335m/h;

3.胶带瞬间耐热达180 ；

特点：采用多项高新技术，各项技术指标等同和优于进口类设备。

1.牵引件采用强度专利钢丝绳胶带；

2.采用特种材质带夹，具有优良扛疲劳性能；

3.胶带接头采用专用锁固技术；

- 4.头轮采用瓦片式腹胶结构，更换方便；
- 5.自平衡张紧装置，自动张紧，自动纠偏；
- 6.料斗件紧密排列，连续提取和卸出物料。

特殊结构

此结构胶带较传统结构有如下优势：

从根本上解决了料斗螺栓从斗提胶带中脱出事故的发生。

密排钢丝结构余留出料斗螺栓孔位置避免打孔是伤害到钢丝绳，从而影响胶带整体强度现象发生。

钢丝绳密排结构提高了胶带整体强度30%以上增加了胶带运行时的安全系数。

采用双层密排结构防撕裂钢丝网增加了胶带的防撕裂性能，并且增加了胶带机械接头时安全性能，避免胶带落挂事故的发生。