

宿州市西裤用针织面料检测

产品名称	宿州市西裤用针织面料检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	测试标准:FZ/T 72025-2019 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

FZ/T 72025—2019

西裤用针织面料

1范围

本标准规定了西裤用针织面料的规格、要求,试验方法、判定规则,产品使用说明,包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定西裤用针织面料的品质。

3规格

规格应包括纱线线密度、平方米干燥重量、幅宽,通常表示为:纱线线密度×平方米干燥重量×幅宽,其中纱线线密度用tex表示,多规格纱线交织,按其所占比例从大到小排列,中间用/相连;平方米干燥重量用g/m²表示;幅宽指单层有效幅宽,用em表示。

4要求

4.1要求的内容

要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括纤维含量、顶破强力,甲醛含量,pH值,异味,可分解致癌芳香胺染料,平方米干燥重量偏差率,水洗(干洗)尺寸变化率,水洗后扭曲率,拉伸弹性回复率(直向)、起球、耐干洗色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度等项指标;外观质量包括疵点评分规定。

4.2分等规定

4.2.1质量等级分为优等品、一等品、合格品。

4.2.2外观质量按匹评等,内在质量按批评等,两者结合以*低品等定等。

5.2内在质量

5.2.1 纤维含量

按GB/T 2910(所有部分)、FZ/T 01026,FZ/T 01057(所有部分),FZ/T 01095等规定执行。

5.2.2顶破强力

按GB/T 19976—2005规定执行,钢球直径为(38 ± 0.02)mm.

5.2.3甲醛含量

按GB/T 2912.1规定执行。

5.2.4pH值

按GB/T 7573规定执行。

5.2.5异味

按GB 18401规定执行。

5.2.6可分解致癌芳香胺染料

按GB/T 17592规定执行。