

六安市桑蚕丝经编针织绸检测FZ/T 43030-2014

产品名称	六安市桑蚕丝经编针织绸检测FZ/T 43030-2014
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

FZ/T 43030—2014

桑蚕丝经编针织绸

1范围

本标准规定了桑蚕丝经编针织绸的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定染色、印花和色织的桑蚕丝经编针织绸的品质。桑蚕丝与其他纤维混纺、交织(桑蚕丝含量在30%以上)经编针织绸可参照执行。

3.7开剪拼匹和标疵放尺的规定

3.7.1允许开剪拼匹或标疵放尺,两者只能采用一种。3.7.2开剪拼匹各段的等级、幅宽、色泽、花型应一致。

3.7.3绸匹平均每10m及以内允许标疵一次。每3分和4分的疵点允许标疵,每处标疵放尺10cm。标疵后的疵点不再计分。局部性疵点的标疵间距或标疵疵点与绸匹端的距离不得少于4m。

4试验方法

4.1幅宽试验方法

按GB/T 4666执行。

4.2纤维含量试验方法

按GB/T 2910、FZ/T 01057,FZ/T 01095执行。

4.3质量试验方法

按GB/T 4669--2008中方法5执行。仲裁检验按GB/T4669—2008中方法3执行。

4.4弹子顶破强力试验方法

按GB/T 19976执行,钢球直径(38±0.02)mm。并按GB/T 8170修约至整数。

4.5水洗尺寸变化率试验方法

按GB/T 8628,GB/T 8629—2001,GB/T 8630执行。洗涤程序采用“仿手洗”,干燥程序采用A法(悬挂晾干)。

4.6色牢度试验方法

4.6.1耐水色牢度试验方法按GB/T 5713执行。

4.6.2耐汗渍色牢度试验方法按GB/T 3922执行。

4.6.3耐洗色牢度试验方法按GB/T 3921-2008执行,采用GB/T 3921—2008表2中试验方法 A(1)。