

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）

产品名称	20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）公司介绍 企业介绍--北京福意联积十余年的经验，不断地为用户设计和制造出一代接一代的恒温箱仪器。如恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等。本公司仪器令你拥有技术的恒温仪器，享受的技术服务支持。

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）主要用于药品或者药物在

2-8 \20 \25（低温-20）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。福意联肖飞欢迎您前来咨询。

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）临床用途：应用ECD将会为研究者及申办者带来极大的益处。首先，对于研究者来说，使用EDC不仅仅节省了试验相关文件存放的空间（如试验方案、病例报告表等），重要的是它可以省去许多原来需要重复填写的内容（如患者编号、姓名缩写等等），减轻了工作负荷，提高了工作效率；其次，由于软件中已经预先设置好了一些质量控制的标准，当研究者在输入错误信息时，系统会立即提醒研究者需要复查或报告的项目，从而使得数据输入的速度及准确性提高，也使得研究者与试验监查员之间的合作效率得到提高。我们可以这样说，它不但缩短了试验数据锁定（Database Lock）的时间，可由原先的数周缩短到数天，将来，随着各方面技术的提高，时间将会缩短到数小时以内，而且提高了监查员和数据管理部门的工作效率，节省了大量的人力及经费。由于数据问讯表得以及时解决，因而使得试验数据的质量大大提高，进而大大缩短了试验结束后获得统计结果的时间。

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）参数型号

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）特点介绍 1、显示/按键系统：

大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度 触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮 2、控温稳定系统：智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；双制式冷热系统，控温优良。 3、结构简单介绍：门体使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理 箱体外部采用优质钢板，经优良防腐化喷涂工艺 箱体内部采用医用PP，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品

自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用

采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、安全保安功能：高/低温警报（ ± 5 启动）

断电报警 温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能。

20-25 药品恒温箱FYL-YS-100L（常规款）功能：

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。 北京福意联为各行业用户提供了大量的产品和服务，尤其在石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科技教学、卫生等领域，与世界众多机构有密切合作关系。同时，公司充分利用互联网络的优势，不仅能为用户提供广泛的产品选择机会，获得的性价比，还可以为用户快捷提供科技信息。与此同时，我公司还向广大用户推荐使用国产价格适中、性能可靠、使用稳定，符合国家质量标准的仪器、仪表和设备。