

安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司

产品名称	安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司袋装土、钢板桩围堰的顶面高程，宜高出施工期间的*高水位0.5~0.7m；草捆土围堰顶面高程宜高出施工期的*高水位1.0~1.5m；临近通航水体尚应考虑涌浪高度。4.2.5

围堰施工和拆除，不得影响航运和污染临近取水水源的水质。4.2.6 围堰内基坑排水过程中必须随时对围堰进行检查，安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司并应符合下列规定：1 围堰坑内积水、渗水量应进行测算，并应绘制排水量与下降水位值之间的关系曲线，在堰内设置水位观测标尺进行观测与记录；2

排水量与水位下降发生异常时，应停止排水，查明原因进行处理后，再重新进行排水；3 排水后堰内水位不下降，甚至上升时，必须立即停止排水，安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司进行检查；如发现围堰变形、结构不稳定，必须立即向堰内注水，使其恢复至平衡水位后，查明原因并经处理合格后方能抽除堰内水并重新排水。4.2.7

土、袋装土围堰施工应符合下列规定：1 填筑前必须清理基底；

安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司填筑材料应以黏性土为主；3 填筑顺序应自岸边起始，双向合拢时，拢口应设置于水深较浅区域；4

围堰填筑完成后，堰内应进行压渗处理，堰外迎水面进行防冲刷加固；5 土、袋装土围堰结构尺寸应符合表4.2.7的规定。安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司选用的钢板桩材质、型号和性能应满足设计要求；2

悬臂钢板桩，其埋设深度、强度、刚度、稳定性均应经计算、验算；3 钢板桩搬运起吊时，应防止锁口损坏和由于自重导致变形；安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司在存放期间应防止变形及锁口内积水；4 钢板桩的接长应以同规格、等强度的材料焊接；焊接时应用夹具夹紧，先焊钢板桩接头，后焊连接钢板；5

钢板桩的插、打与拆除应符合下列规定：1)插、安装工厂天然气管道的公司，安装企业天然气管道的公司，安装工业天然气管道的公司打前在锁口内应涂抹防水涂料；