

钢结构厂房防火墙防火板，耐火3-4小时防火板，防火墙耐火4小时防火板厂家，防火墙施工做法

产品名称	钢结构厂房防火墙防火板，耐火3-4小时防火板，防火墙耐火4小时防火板厂家，防火墙施工做法
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	16.50/平方米
规格参数	星盛火克:火山灰，云母 硅酸盐防火板:硅酸盐水泥，植物纤维 北京市:粉煤灰，石英粉
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

纤维增强硅酸盐防火板，采用耐火配方增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。目前盛世硅酸盐防火板被动防火系统，符合防火规范的要求，其中防火墙、钢结构保护、风管防火外包，的应用已达耐火4小时。厂家提供耐火1-4小时型式检验报告 性能特点: 纤维增强硅酸盐防火板，又叫硅酸盐防火板：防火性能好，被动防火系统各构造，通过标准 GB/T9978 标准ISO834 防火测试。环保产品，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本
表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性好，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗
使用长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用同砖石防霉，防蛀，耐老化
应用领域： 防火墙；3-4小时 3小时自撑式耐火风管包敷；
2-3小时铁皮风管防火包敷； 2小时钢梁防火包敷；
3小时钢柱防火包敷； 火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程
产品规格: 2440×1220×8-9-12-15-20-25mm技术指标: 类型 项目
盛世防火板密度（g/cm³）0.95~1.20 含水率（%）抗冻性
-25 下冻 1.5h，融 0.5h，25次冻融循环无龟裂，无起层 燃烧性能
符合 GB8624-1997 不燃性能，指标 A1级。
以上数据为检测值，供参考。所有数据以检测报告为准。

