

韶关室内装修材料B1阻燃等级检测

产品名称	韶关室内装修材料B1阻燃等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

韶关室内装修材料B1阻燃等级检测

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95第2.0.2条规定：

1.内部装修材料燃烧性能等级分为A级（不燃性）质检报告、B1级（难燃性）质检报告、B2级（可燃性）质检报告、B3级（易燃性）质检报告四种等级。

2.单层、多层的医院病房楼的窗帘、帷幕的燃烧性能要求不低于B1级，病房楼建筑内面积小于100m²的房间，当采用防火墙和耐火极限不低于1.2h的防火门窗与其他部位进行分隔时或建筑内设置自动喷水灭火系统时，其窗帘、帷幕燃烧性能极限可不低于B2级；

3.对高层医院的病房楼，一类高层窗帘、帷幕的燃烧性能要求不低于B1级；二类高层窗帘、帷幕的燃烧性能要求不低于B2级；当设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时窗帘、帷幕的燃烧性能可降低一级。

阻燃检测测试方法：

纺织品燃烧测试方法因原理、设备和目的的不同而呈多样性。各种测试方法的测试结果之间难以相互比较，实验结果仅能在一定程度上说明试样燃烧性能的优劣。燃烧实验方法主要用来测试试样的燃烧广度（炭化面积和损毁长度）、续燃时间和阴燃时间。

根据试样与火焰的相对位置，可分为垂直法、倾斜法和水平法。其原理是将一定尺寸的试样垂直置于规

定的燃烧试验箱中，用规定的火源点燃12秒，除去火源后测定试样的续燃时间和阴燃时间，阴燃停止后，按规定的方法测出损毁长度。该方法可用于服用织物、装饰织物、帐篷织物等的阻燃性能测定。中国的纺织品阻燃性能评价方法是以织物的燃烧速率为主要依据的，只有符合标准要求的纺织产品才能被视为阻燃产品并出具检测报告。