

# 专业生产稻草毯 秸秆纤维帘 秸秆草毯

产品名称	专业生产稻草毯 秸秆纤维帘 秸秆草毯
公司名称	德州汇鑫土工材料有限公司
价格	1.38/平方米
规格参数	品牌:汇鑫 用途:护坡绿化 优势:施工简单
公司地址	山东省德州市陵城区安德街道将军路东段路东200米（注册地址）
联系电话	18315990210

## 产品详情

稻草草毯的施工分为六步骤：清除坡面杂草、平整坡面、挖沟、（播种）铺设草毯、覆土、浇水。清除坡面杂草。

稻草草毯的施工：在施工前3-4天对坡面进行喷洒除草剂处理，选择不封地面的除草剂。平整坡面：主要是清除坡面上已死的杂草、草根、施工垃圾、较大的石块等不利护坡草籽生长的东西。将这些清除后要用铁耙将坡面搂平，这样有利于肥料均匀的挂载坡面，不致全部滑落到坡脚，使得草毯更好地贴在坡面上。

挖沟：主要作用是起到固定草毯。沟的规格是30厘米宽\*50厘米深，长度根据坡面而定。

播种：根据种子量的多少，植物的特性，可采用撒播法、条播法、点播法等，床面压住后及时覆盖草毯，以利保墒。

施肥：由于不同土壤养分的不同，所以施肥的量也不相同。主要根据边坡取土的土源而定。

铺设草毯：展开稻草草毯，将稻草草毯一端置入沟内填土压实后用竹签或钢筋将植被毯固定；将稻草草毯沿坡面展开，使之与地面充分接触（可以经过轻微处理）然后用竹签将展开的稻草草毯固定在坡面上，坡脚处的用稻草草毯土压住以防止被风掀起；稻草草毯铺设的边缘接触要保持整齐一致，铺稻草草毯设完毕不允许随便解开植被，以便确保种植的正常发芽和生长。稻草草毯铺设的时间是在持续下3-4小时中雨的第二天，此时的坡面土壤水分充足且坡表面的土经过风干已是半干半湿不会影响施工。

覆土：铺设完稻草草毯后用人工或机械覆盖1-3厘米土壤，让与土壤充分结合，也起到保证草种发芽率和更好的固定稻草草毯作用。

浇水：覆盖后一定要浇透水，在土壤较干燥的地方应时常保持稻草草毯湿润，以利于草坪快速发芽。但是要注意的是，浇水不可大水漫灌，建议采用的是喷灌，滴灌的方式进行浇水。防止水流过大冲刷掉草

籽。