

江夏区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水

产品名称	江夏区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	优势:省心,省力 施工设备:气囊封堵设备 服务区域:武汉及周边地区
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场(二期) 11栋15层8室(注册地址)
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

江夏区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水, 砖砌墙封堵, 封堵气囊又叫堵水气囊, 闭水堵。封堵气囊是采用优质橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度, 又有弹性、柔韧性, 封堵气囊能满足在各种工作条件下的使用。且操作简单, 具有良好的耐老化性能, 使用寿命长。

使用前:1、检查气囊表面是否干净, 有无覆着污物, 是否完好无损, 充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。

2、管道的检查:封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整, 有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物, 如有立即清除掉, 以免刺破气囊, 气囊放入管道后应水平摆放, 不要扭着摆放, 以免窝住气体打爆气囊。

3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时, 切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些, 以方便放入和取出。

使用中:保持气囊内压力均匀, 充气时应缓缓充气, 观察压力表上升有无变化, 如压力表快速上升说明充气过快, 此时应放慢充气速度, 将止气阀稍微拧紧一些, 已减轻进气的速度, 否则速度过快, 迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

使用后:使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗, 用于石油管道时, 气囊清洗必须使用专用清洗剂, 经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

武汉管道封堵气囊利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀, 当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时, 堵水气囊填满整个管道断面, 利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水, 从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断, 达到无渗水的目的。