

# 武汉东西湖区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水公司

产品名称	武汉东西湖区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水公司
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

武汉东西湖区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水公司，封堵气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道封堵气囊，主要针对横管(即水平管道)管道封堵，特点是：

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、超强膨胀性。

注意事项：

- 1、温度过高(50度以上)或过低(0度以下)会对气囊有一定影响，在温度比较高时，气囊橡胶表面的硬度就会降低变软，这时要按平时的压力充气气囊可能会变的很大很薄，强度就会将低，很容易爆裂，这时要按平时充气的2/3充气即可。温度过低时气囊的橡胶表面硬度会升高，充气要稍微比平时大1/7左右。
- 2、带有法兰的气囊充气时一定要水平摆正法兰，以免出现偏斜造成气囊损坏。

用于污水管道时，使用带法兰的气囊时，可将其有水的一面用不低于 15的绳索系在吊环上，以防气囊在管道内发生位移，因为气囊的主要作用是密封作用，而不是承压作用，所以当污水压力很大时，必须用绳索对它进行牵引。

- 3、用于污水管道内时，污水产生大的推力可能使气囊内部的压力上升，这是就要注意压力表上有没有变化

，当压力表上有持续上升的趋势时，必须拧开止气阀放气到正常压力范围，以免压爆气囊。

4、当污水管道内有不明化学疑似可燃气体时，先用仪器检查，浓度在安全值内适合施工时，使用气囊时必须对气囊充入氮气，因氮气的比重比空气大，所以要按空气压力的1/2-2/3充气，以免打爆气囊

5、气囊内充水时，因水的比重大，所以压力表应更换成水压表，充水的压力可根据现场的实际自行掌握，普通气囊一般不能充水，必须定做充水专用气囊。

6、当用于石油及有化学溶剂腐蚀性液体或气体的管道时，必须定做相应的产品，绝不可用普通气囊应用在此类管道内。

7、气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的气囊，必须按使用说明的管径范围内使用。