

# 咸阳乾县医院污水处理设备

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 咸阳乾县医院污水处理设备   |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司   |
| 价格   | 15000.00/套   |
| 规格参数 | 品牌型号:浩宇中兴HYYTH<br>适用于:乡镇卫生院,社区医院,综合医院、护理院<br>适用于:适用于 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园                                |
| 联系电话 | 15063679196 15063679196                              |

## 产品详情

咸阳乾县医院污水处理设备排放标准 医院对医疗排污有特殊要求,根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的规定:县级及县级以上或20张床位以及上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2规定,排入终端已建有正常运行城镇二级污水厂的下水道的污水,排放执行预处理标准。乡镇卫生院污水处理设备采用埋地式污水处理设备,采用二级生化+消毒处理工艺。

设备构造 所有管道采用PVC管或不锈钢管,管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。  
填料采用悬浮型生物填料作生物载体,生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。

咸阳乾县医院污水处理设备主要组成部分 医院污水处理设备 处理后污水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中的预处理标准,排入市政下水管网,\*终进入城区污水处理厂。对于没有城市污水管网覆盖到的医院,污水排放需要达到一级标准,污水处理的工艺和设备组成又不同,需要提前说明。

项目设计设计依据国家环境标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB;国家标准《室外排水设计标准》GB;国家规范《建筑中水设计规范》GB;国内外类似医疗污水治理方面的工程经验。设计原则:1.充分利用现有地形、平面条件,因地制宜,节约用地。

安装维护 1、基础:医院污水一体化处理设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T

咸阳乾县应用领域:

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 中医院 研究所美容医院宠物医院  
社区门诊 齿科口腔医院 牙科医院 乡镇卫生院 儿童医院 肛肠科医院

疗养院美容院 街道医院 三甲医院 手术室检验中心 研究所  
医疗门诊 中心血站血液中心 结核病防治所 疾控中心儿童科医院  
五官科医院 体检中心牙防医学医院 养老中心 专科院  
综合医院社区医院 整形科 检验检测实验室：生命科学院、化工学院、环境学院、食品学院、医学院、研究院、研究所、测试中心、检测中心、实验室废水理化检验、微生物、PCR、生化分析、病理实验室：无机物类废水：重金属离子、酸碱值、有机物类废水 综合实验室、方舱实验室、咸阳乾县生物实验室、医务室。学校实验室、疾控中心实验室、食药监局实验室、质监局实验室。农产品检测中心实验室、检测机构实验室、生物油田、地勘实验室。科研单位实验室，研究院所等各类有机、无机化学、生物实验室等。核酸检测实验室、核酸检测站、化验室、检验科、手术室、诊疗室。监测站实验室、中学实验室、大学实验室、化学实验室。

m<sup>2</sup>，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

咸阳乾县医院污水处理设备

knqNsB46