

赛特蓄电池 BT-HSE-40-12 12V40AH 参数 性能 特点

产品名称	赛特蓄电池 BT-HSE-40-12 12V40AH 参数 性能 特点
公司名称	北京永信通联科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:赛特蓄电池 型号:BT-HSE-40-12 产地:福建
公司地址	北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼101室-1727(大城子镇集中办公区)
联系电话	17801361570 17801361570

产品详情

赛特蓄电池 BT-HSE-40-12 12V40AH 优势特点:

耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高外自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液无电池膨胀及破裂...广州耐普维护简单:高达98%以上的氧复合效率,保证电解液不会提坏在它的整个寿命过程中无狐加水或更换电解液。+安装方便;电解满被吸附于特殊的幅板中,不流动,防涌出,可以任意放置。安全性能优越·极杆和外亮平用特殊的密封设计,无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进口安全阀,动作可靠,重现性良好,绝无外部气体进入,话用释放出过量的压力。产品结构:多元合金板栅涂膏式正负极板,腐蚀速度低,循环寿命长。放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的申阳),恢复容量在75%以上,+耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正堂,容量维持率在上90%以。耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。长寿命、高容量、优越的抗过放电能力:采用特殊的六元合金板栅,先讲的专利技术极板设计,严格控制的装配压力,充分保证长寿命3-15年的设计,故电池循环性能,高深放电恢复性强,能是密度更高。极地的自放电率:采用高品质的原材料和严格的工序控制,把自放电控制在小。优选的超细玻璃纤维棉隔离板,厚度均匀,内阴极地,能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、超强ABS材料,保证极低的水气渗透率,防止干涸。