

# 铝合金屋面板

产品名称	铝合金屋面板
公司名称	杭州威津金属屋面有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	0.9mm:65/430 0.9mm:25/430 0.9mm:330*330
公司地址	浙江省杭州市萧山区杭金线与戴何线交叉口
联系电话	18758123813

## 产品详情

一：铝镁锰板常用的系统

是金属屋面直立锁边系统，立边咬合系统的材料。

第1种：直立锁边系统，又称高立边系统。

第2种：立边咬合系统，又称矮立边系统。

其他：如波纹板系统，锁扣系统，侧嵌板系统等等。

常用的型号有：

直立锁边系统：YX65-400/430/500

立边咬合系统：YX25-300/330/430

二种常用厚度有：0.7mm，0.8mm，0.9mm，1.0mm,1.2mm

二：铝镁锰板的用途

常用作航站楼、维修库、车站及交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、厂房、公共设施、购物中心、商业设施、民用住宅及别墅等项目建设。

按涂漆种类可分为：聚酯（Polyester），聚胺酯（Polyurethane），环氧树脂（Eposy），氟碳（PVDF）等等。

BEIMUR金属屋面和墙面系统都需要对铝板基材进行清洗和脱脂处理，并在铝基板表面通过铬化处理形

成一层化学转化膜，称为铝板预处理工序。经过预处理后，再进行底漆和面漆的涂装以及高温烘烤固化（两涂两烤系统），\*后生产出各种色彩的铝板。除\*常用的两涂两烤以外，在特殊颜色和性能要求下，还可提供三涂三烤和四涂四烤系统。

## 铝合金屋面板价格

BEIMUR系统目前室外屋面和墙面铝板多采用PVDF氟碳漆，PVDF是一种高分子有机树脂，化学名称为聚偏二氟乙烯。PVDF氟碳漆必须含有至少70%树脂重量比的PVDF氟碳树脂才能达到优良的耐候性能要求，根据具体项目情况，预滚涂铝板一般可提供20年以上标准涂层质量保证。

## 铝合金屋面板

BEIMUR系统预辊涂铝锰镁合金板材具有丰富的产品色，包括普通色及金属色，可以参照RAL（欧洲标准）、PANTPNO（美洲标准）等\*\*\*\*色卡中选择您中意的色彩，也可根据客户的要求调配颜色。

### 材料特性

铝金属在建筑业中得到了越来越多的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。它具有以下特点：

- 重量轻。铝的密度为2.73g/cm<sup>3</sup>，只有钢的1/3。

## 铝合金屋面板厂家

- 强度大。通过铝合金配置，加工和热处理方法可以达到很高的强度，甚至可以建造大型客机的结构。

## 铝合金屋面板厂家

· 耐腐蚀。铝金属是可靠的耐久室外建筑材料，它具有自我防锈能力，在自然环境中其表面可以形成一薄层致密的氧化层，防止金属继续在空气中氧化锈蚀，同时也具有抵抗多种酸性侵蚀的能力。

- 表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。

· 容易生产加工成型。可挤压、拉伸、轧制、冲孔、纺丝、滚压、铸造和锻造。铝板可轧制成各种厚度，甚至是极薄的铝箔。

- 良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。

· 连接方便。铝金属可以铆接、焊接（钎焊和氩弧焊等）、胶粘等多种方式连接。

- 可回收。铝回收利用价值很高，长期使用成本较经济，在节约自然资源方面起到了积极的作用。