

# 象山本地打井电话，象山打10-600米深水井，象山打井施工快价格低

产品名称	象山本地打井电话，象山打10-600米深水井，象山打井施工快价格低
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

工程施工降水井、水源空调井、地源热泵井、安装冷风机、机钻深井（工厂专用井）、石头井、饮用水井、农田井、地基降水处理、旧井改造、维修深水泵、大型基坑、污水管道、地下室、车库以及桥梁等业务。可用于厂生产用水、机械冷却用水和生活用水等。采用管井深井降水和轻型井点降水，用水量可根据的需求量身订做。可广泛工厂机器冷却、过滤、清洗及浴场、养殖、民用等大量用水需求。降水井业务：承接道路、高架、建筑等工程降水业务。根据需求可选择深井降水（大口径降水），轻型井点降水（插钢管真空泵降水）及小井降水。

1.打井基槽应按边坡开挖，易坍塌地层须挖成阶梯形。基槽底应挖至地下水位以上0.5-1.0m，槽壁与井筒外壁的间距，一般为0.6—0.8m。2.浇注刃脚应选择在土层土，否则要进行夯实处理。混凝土刃脚强度要达到设计强度的70%时，打井方可在刃脚上浇砌井筒。3.井壁厚度允许偏差：钢筋混凝土和混凝土土巧mm，砌石土30mm。4.井筒下沉时应保持平稳，当发现位移或倾斜时，及时纠正。5.采取排水法人工施工时，沉井内的水位应随井筒下沉而下降，一般控制在开挖面以下0.5—1.0m。人工挖土每次开挖深度以0.3m为宜。6.井壁进水的大口井，其井壁进水孔和反滤层，钻井队按设计要求布设，施工中要防止进水孔堵塞。7.井底进水的大口井，其反滤层的厚度和滤料粒径，均应按照设计要求施工。反滤层铺设前将井底泥浆及沉淀物。滤料应过筛除泥，量方备用。8.成井后应进行试验抽水，一般只做一次大降深抽水，钻井队打井水位延续的时间不少于8小时。同时测定井的动水位和井的出流量。

(2)周： 进行班所要求的项目。 卡盘及卡瓦齿面上的污垢、泥土。 清理干净抱闸内表面的油、泥等。 排除在本周内发生的故障。(3)班： 检查所有外露螺栓、螺母、销钉等是否牢固可靠。