

涂料五合一助剂

产品名称	涂料五合一助剂
公司名称	北京鸿森炜科技有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市石景山区古城西街19号D座南楼4F-407室
联系电话	86-01088929006 13611197625

产品详情

本产品可溶于冷水和大部分有机溶剂。其水溶液属于金属表面活性的非牛顿性触变胶体，具有降阻摩、耐酸碱及优良的悬浮和增稠等性能，在日化和涂料行业得到广泛的应用。在涂料中加入该剂可提高产品的耐洗刷性、耐粘污性、流平性、成膜强度和施工性能，改善漆膜手感，可提高乳液的成膜质量。

其显著特点：

与乳液融合后的网状聚合，全面提高了漆膜质量，并可适量减少乳液用量。

改善涂料耐粘污性能，极大提高耐洗刷性，能改善涂料的流变性能。

优越的流平性能和增稠性能，增加漆膜细腻光滑感，改善低温施工性能。

优秀的保护胶体，独特的柔韧性和成膜，增加涂料的附着力，可避免产生龟裂。

优越的兼容性，可与各种乳液和增稠剂复合使用。

独特的网状分子结构，具有较强悬浮稳定性能，改善了涂料的储存稳定性，保证产品优良的开罐效果。

无毒性，无刺激，无腐蚀性，可生物降解，对环境无污染。

参考用量：1、外墙1%—2%。2、内墙1%—3%；在调漆阶段加入。