

## 特级防火卷帘门、防风卷帘门，专业生产、品质保证

产品名称	特级防火卷帘门、防风卷帘门，专业生产、品质保证
公司名称	青岛海瑞龙门业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛青大工业园
联系电话	0532-87906879 13864833988

### 产品详情

- 一、门体简介：（1）90×50×2.0热镀锌钢板作滑道，优质蓝色特级防火基布，优质防火门电机，双轨双帘，外含包厢，安全耐用，防火等级高。（2）每个帘片间都设有防风钩。（3）带密封条的铝合金底部道轨，防止湿气，灰尘进入因此减少腐蚀，也可解决斜坡地面问题。
- 二、防火电器设备简介：1、耐火时间：3小时 2、隔烟性能：空气渗透量在20PA压差下。
- 3、抗风压强度：100KG 4、启闭方式：A：电动启闭：正常情况下，使用按钮开关。  
B：手动启闭：断电情况下，使用备用手动启闭装置开关。C：自动启闭：当发生火灾、烟雾达到设置浓度时，门体自动下落至门洞一半位置并发出警报，此时室内人员可从门下逃生。随着火情加剧，温度升高，达到温感设置温度，门体继续下落至地面，将火隔绝。此时室内如仍有滞留人员，可通过手控按钮强行升起，至门洞一半位置停止，一分钟后，门体自动下落，封闭火灾现场。  
D：联动启闭：配用烟感或温感探测器，并与火灾自动报警控制系统联机，还可实现联动关闭。
- 5、动力电源：电源为三相交流380V、50HZ。