

冷库板，冷库门，无缝管，铝排管，冷风机，制冷压缩机

产品名称	冷库板，冷库门，无缝管，铝排管，冷风机，制冷压缩机
公司名称	常州明珠制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区洛阳镇岑村路
联系电话	0519-88794106

产品详情

制冷压缩机安装 一往往压缩机购置后就随便找个位置，配管后立即使用

二．配管，基础及冷却系统注意事项 1．空气管路之配管注意事项

1．主管路配管时，管路须有 1° ~ 2° 之倾斜度，以利管路中的冷凝水排出。

2．配管管路之压力降不得超过压缩机设定压力之5%，故配管时最好选用较大的管径等等

三．压缩机的安装应遵循当地的有关法律法规，并严格遵守以下规定： 1．压缩机应采用承重能力大于机组重量的起重设备进行吊运，吊运速度、加速度应限制在许可的范围之内。

2．尽量把压缩机安装在凉爽、干净、通风良好的地方，保证压缩机吸入的空气洁净及水分含量最小。

3．压缩机吸入的空气不允许含有可燃气体及腐蚀性气体，以免可能引起爆炸或内部锈蚀。等等

四．调试和运行（特别注意！） 1．新机调试，必须由该公司指定或认可的调试人员进行； 2．开机前应确认机组内无人，并检查是否有遗留物品和工具，关上机组门；开机时应先通知机组周围人员注意安全

等五．维护维修 压缩机的维护维修必须在有资格人员的指导下进行 1．压缩空气和电器都具有危险性，检修或维护保养时应确认电源已被切断，并在电源处挂“检修”或“禁止开闸”等警告标志，以防他人合闸送电造成伤害等等

压缩机选型原则 压缩机容量应根据各蒸发温度系统总机械负荷乘以运转时间系数确定。除特殊要求外，一般不设备用机。 选用活塞往复式氟利昂压缩机时，当压缩比大于10应采用双级压缩机；小于或等于10应采用单级压缩。氟利昂双级压缩系统一般宜采用一级节流中间不完全冷却方式。 一般在冷库中一些的冷却器、油分离器、冷凝器、贮液器等设备均应与氟利昂制冷压缩机的制冷能力相适应。 选用氟利昂制冷压缩机的工作条件，不得超过深圳冷库企业规定的限定工作条件。

氟利昂冷藏制冷系统中，一般应采用回热循环。

制冷压缩机的运转时数，对于5~100t的深圳冷库，一般可采用每昼夜运转12~16h。

常州明珠制冷设备有限公司（www.czmzzl.com）051988794106 邮箱 2676865696@qq.com

是一家集研发，生产，销售，设计，安装与一体的综合性企业。成立于2006年,专业安装各种规格的冷冻，冷藏，气调保鲜及速冻设备，生产聚氨酯保温板及冷库用蒸发器（排管）的高科技技术企业。

凭借雄厚的自动流水线的生产技术实力，强大的营销网络与人脉，及高质量的售后服务体系，在制冷行业迅速崛起。 本公司定位中高端市场，以高品质，高要求，高评价严格要求每一位员工。

遵循热忱，真诚，守信，保质，薄利为原则的经营理念，热忱欢迎新老客户共创辉煌