

博力扬 POE交换机百兆千兆4口5口16口8口16口24口监控专用供电48V

产品名称	博力扬 POE交换机百兆千兆4口5口16口8口16口24口监控专用供电48V
公司名称	深圳市博力扬光电技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:博力扬/DARKCOM/XSITO/中性 型号:8FEP/2GE 产地:广东深圳
公司地址	龙华观澜福城街道茜坑南路7号万地工业园3栋2楼
联系电话	0755-28236250 18033095031

产品详情

概述：

该款百兆 4+2POE 交换机是一款专为学校、家庭、中小企业、小型监控等网络环境而设计

的一款百兆以太网交换机。它有 4 个支持带隔离 POE 的 10/100Mbps 以太网端口，2 个上联 10/100Mbps 以太网端口，POE 传输距离可达 250 米，所有端口均支持线速转发，速率高可达 100 Mbps；每端口均支持高达 4K 的防雷，保证设备稳定可靠地运行；所有端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转功能，即插即用，使用简单，无需任何设置。

特点：

有完整的 LED 指示灯，电源指示灯、POE 指示灯、LINK/ACT 指示灯；

支持 QoS，保证网络的高效运行；

支持广播风暴抑制；

支持 48 ~ 56V 宽电压输入；

支持 IEEE802.3x 流控、背压流控；

使用简单，即插即用，无需任何设置；

默认末端跨接法 POE 供电芯(1/2+、3/6-)供电，可订制中间跨接法(4/5+、7/8-)供电；

所有端口支持线速交换，64~1518 帧长范围内均可达到线速；

支持高达 4K 的端口防雷；

采用低功耗芯片，稳定可靠；

采用双肋散热式无风扇设计；

支持 POE 供电，支持 IEEE802.3af、IEEE802.3at，每端口可提供 25.5W 网络供电。

4 个支持 POE 的 10/100Mbps 以太网端口，2 个上联 10/100Mbps 以太网端口；

10/100M 速率自适应，MDI/MDI-X 自适应，全/半双支持 IEEE802.1d 生成树（Spanning Tree）协议，让组网更方便；