

常德汉寿县幼儿园EPDM塑胶地面施工 常德安乡县校园塑胶跑道施工 新国标 13厚

产品名称	常德汉寿县幼儿园EPDM塑胶地面施工 常德安乡县校园塑胶跑道施工 新国标 13厚
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

常德汉寿县幼儿园EPDM塑胶地面施工 常德安乡县校园塑胶跑道施工 新国标 13厚

塑胶跑道由聚氨酯橡胶等材料制成，是全球公认的材料，可用于任何天气的户外运动场。

随着使用量的增加，[球场围网](#)

的结构也成为问题。塑胶边坡施工的材料和建筑技术的选择非常重要，必须满足环境发展、技术进步、行业标准和健康保护等各项技术指标。

接缝：接缝光滑美观。修边器可随时检查厚度和平整度

配料：严格按照公司技术部下达的工艺配方，配比准确。

铺装 铺装：铺装前应检查地基是否平整，按施工顺序采取适当措施仔细铺装，保证厚度。

修剪：边缘接缝由指定的专业人员完成。接合硬边时，调整斜度，接合硬边和软边时，将硬边清理干净并打磨，以确保牢固的粘合。(1)基层表面处理

去除水分

混凝土的含水率应小于5%，否则应在除去水分后进行涂装。有几种方法可以去除水分：

通风：增强空气流通，加速空气流动，去除水分，进一步蒸发混凝土中的水分。

加热：提高水泥混凝土和周围空气的温度，加快水泥混凝土中水分向表面的迁移速度和快速蒸发。宜采用强制空气加热和辐射加热。

湾对于PH值大于8的回碱地坪，采用酸洗法处理：

酸洗法（适用于油性土壤）：用10-15%的盐酸清洗水泥混凝土表面。反应完成后，用清水冲洗干净，并用刷子擦拭。这种方法去除污垢层并产生更精细的粗糙度。[塑胶跑道施工](#)

大面积平整度差或基面过于光滑时采用机械方法：使用喷砂或电动砂光机去除表面突起、松散颗粒、毛细孔损坏，增加附着面积和真空吸沙、杂质、灰尘。对于洼地多、坑洼多的土壤，可用塑料和细小的橡胶颗粒配制砂浆或填料，用于填筑和修补。

底层是单液体PU和弹性橡胶颗粒的组合，是一种具有透气功能的环保产品。在高温下，地基产生的蒸气会迅速辐射。蒸气压无法收集，不会产生气泡，符合专业要求，弹性好。

1、面层采用EPDM（乙烯丙烯二烯单体）橡胶颗粒，具有很强的抗紫外线能力，实践证明不褪色，坚固耐磨。

透气塑料跑道表面

2、无颗粒损失，EPDM（乙丙二烯单体）橡胶颗粒表层与聚氨酯和预聚体浆料混合搅拌，然后机械喷涂施工。3、耐候性优良，不易老化。

4、弹性稳定，常年无弹性差异，冬不持夏，柔软。

5、动力旋转和减震性强，强调运动员的舒适性和安全性，有利于运动员发挥或提高成绩。

6. 强调整体赛道性能，适应各种长期的赛车赛事和训练。

7、漆线不易脱落，色泽鲜艳，不褪色，耐磨性更好。

8、平整度符合国际田联标准，滤水性能好，小雨时无需停止比赛，大雨后可立即进行比赛，不会积水。

专业制造工艺简单，工期较短，颜色美观。场地干净，易于维护。

施工原理

清洁混凝土或沥青混凝土表面；用于清洁水泥混凝土或沥青混凝土表面的淡化酸水；用于重新清洁水泥混凝土或沥青混凝土表面的清洁水；测量并绘制底线；用于水泥混凝土或沥青混凝土应用的聚氨酯强力胶。沥青混凝土路面，摊铺、整平摊铺机路径；铺设底层黑色橡胶颗粒；喷涂面层EPDM塑料；测量并绘制测量线；清洁面层。

透气塑料跑道没有相关标准。用户及相关检测部门提供的物理机械数据按企业标准执行。检验验收按照国际田联相关检验验收单位的检验检测标准进行。

施工步骤

1.用滚刷将单组份粘合剂或底漆均匀涂抹在水泥基础上。

2、在底漆固化前，将黑色胶粒按规定比例混合，用搅拌机调匀后转移至摊铺现场，按规定要求用摊铺机摊铺。厚度;固化后成为弹性层。

3、用透气喷面胶将三元乙丙橡胶颗粒和三元乙丙粉按规定比例混合，搅拌均匀，倒入专用喷涂机中，顺时针、逆时针方向喷涂2-3次。养护、红色和绿色通常用作防滑耐磨层。

常德幼儿园EPDM塑胶地面施工

，常德幼儿园EPDM塑胶地面，常德EPDM塑胶地面施工，常德塑胶跑道施工，常德塑胶跑道