

BXM(D)8050-6/K防爆防腐照明（动力）配电箱

产品名称	BXM(D)8050-6/K防爆防腐照明（动力）配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1.性能简介：BXM(D)8050-6/K防爆防腐照明（动力）配电箱可适用于具有可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物（其混合物属于 类级T4组）及以下的场所，但周围介质中不含有破坏金属及绝缘的活动性化学物质，供交流50Hz/60Hz、660V/460V/380V/220V/110V的线路中，作为分支动力、照明线路的开关之用。

2.适用环境：（1）海拔不超过2000m（2）工作温度为-20 +40（3）周围属于IIB级T4组爆炸性混合物的危险场所（4）相对湿度不大于90%（+25）（5）户内、外均可使用

3.产品特点：（1）BXM(D)8050配电箱防腐防爆配电箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。（2）隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。（3）内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。（4）防爆动力配电箱复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。（5）所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。（6）钢管或电缆布线均可。（7）可根据用户要求特制。

4.技术参数：（1）防爆标志：Exed BT6*Exed CT6（2）防护等级：IP55、IP65（3）防腐等级：WF1、WF1（4）使用类别：AC-3、AC-4（5）额定电压：220V/380V（6）额定电流：10A-100A（7）电缆外径：10mm~ 26mm（8）进线口螺纹：G3/4” ~ G1 1/2”