BXM(D)8050-6/K防爆防腐照明(动力)配电箱

产品名称	BXM(D)8050-6/K防爆防腐照明(动力)配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

1.性能简介:BXM(D)8050-6/K防爆防腐照明(动力)配电箱可适用于具有可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物(其混合物属于 类级T4组)及以下的场所,但周围介质中不含有破坏金属及绝缘的活动性化学物质,供交流50Hz/60Hz、660V/460V/380V/220V/110V的线路中,作为分支动力、照明线路的开关之用。2.适用环境:(1)海拨不超过2000m(2)工作温度为-20 +40 (3)周围属于IIB级T4组爆炸性混合物的危险场所(4)相对湿度不大于90%(+25)(5)户内、外均可使用3.产品特点:(1)BXM(D)8050配电箱防腐防爆配电箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。(2)隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,内部元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。(2)隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。(3)内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多,订货时请提供线路图。(4)防爆动力配电箱复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作,用户如有要求敬请注明。(5)所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。(6)钢管或电缆布线均可。(7)可根据用户要求特制。

4.技术参数: (1) 防爆标志: Exed BT6*Exed CT6(2) 防护等级: IP55、IP65(3) 防腐等级: WF1、WF1(4) 使用类别: AC-3、AC-4(5) 额定电压: 220V/380V(6) 额定电流: 10A-100A(7) 电缆外径: 10mm~ 26mm(8) 进线口螺纹: G3/4"~G1 1/2