

不锈钢防爆操作柱 防爆按钮操作柱

产品名称	不锈钢防爆操作柱 防爆按钮操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	310.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

不锈钢防爆操作柱 防爆按钮操作柱应用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境21区、22区；适用于 A、B、C级爆炸性气体级别为T1~T6/T4/T5的环境；广泛用于石油开采、炼油、化工、医药、纺织、印染、五金加工设施等爆炸性危险场所的动力线路的电源配线，电气设备通断控制或检修配电用。

产品特点

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制或304不锈钢焊接成型，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电、耐冲击；本系列产品为复合型结构，内装防爆配电模块系列产品，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；采用模块化自由组合；壳盖设有接通指示信号灯；具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；可用于照明、动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；可根据用户要求定做；

电缆布线，钢管布线请注明。

型号含义

详细参数

额定电压：AC220/380V
防爆标志：Exde CT6/T5/T4 Gb/Ex tD A21 IP66 T80
主回路额定电流：400A
支路额定电流：250A
防护等级：IP66
防腐等级：WF2
引入口规格：G3/4" ~ G3"
适用电缆外径：9mm~55mm

进出线口方向：常规为下进下出，其他方向请注明
安装方式：挂式