电伴热带防爆温控箱

产品名称	电伴热带防爆温控箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

- 一、电伴热带防爆温控箱适用范围1.适用于1区、2区危险气体场所;2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境;3.适用于户内、户外(IP54、IP65*)4.适用于可燃性粉尘场所;5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境;6.用于照明或动力线路的电源配电。
- 二、技术特点1. 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成。具有外壳美观耐腐蚀,抗静电耐冲击及热急定性好等优良性能。2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件;3.具有过载、短路保护功能;4.模块结构,各种回路可根据用户需要自由组装;5.可根据用户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等;6.钢管货电缆布线;7.可作为动力电路配电之用或电气设备起动之用,还可动力配电、电磁起动混用。
- 三、技术参数1.执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志:Exd II CT63.额定电压:AC220/380V4.主回路额定电流:10-400A5.防护等:IP65(IIC)6.防腐等:WF2
- 四、电伴热带防爆温控箱订货须知用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的是电流以及断路器的数,若须带漏电功能,则还需注明,若需带总开关则请注明总开关的电流及数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混合时,按动力配电箱造型。一般情况下,用户必须提供配电电气系统图。