

防爆ABB防爆变频器柜

产品名称	防爆ABB防爆变频器柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2140.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆ABB防爆变频器柜

X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳

AX——支路数

BX——支路电流

DX——主回路带总开关（不配不注）

KX——总开关电流

X——安装方式（G：挂式；L：立式）

X——进线口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线；B：后进线）

X（X）——进线口数量（螺纹规格）

货须知：

1、须说明防爆防腐动力配电箱电箱型号规格如：BXD8050-8/32/100；

- 2、须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。
- 3、须注明安装方式如壁挂式代号为'G',立柱式代号为'L';
- 4、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；
- 5、本公司默认为下进下出线，如要求请提前告知。

主要技术参数：

- 1、防爆标志: Exed C T6/DIP A20 TA,T6
- 2、防护等级: IP65
- 3、防腐等级: WF2
- 4、结构: 模块化拼装
- 5、安装形式: 挂式
- 6、额定电压: AC220V/380V
- 7、总开关: zui大电流:63A
- 8、支回路: zui大电流63A
- 9、进线口螺纹: G1" ~ G2"
- 10、出线口螺纹: G1/2" ~ G1/?"
- 11、进线口电缆外径: 14mm~ 40mm
- 12、出线口电缆外径: 8mm~ 32mm