

# 防爆配电箱(IIB、IIC)钢板焊接

产品名称	防爆配电箱(IIB、IIC)钢板焊接
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆配电箱(IIB、IIC)钢板焊接正常工作条件

符合本企业标准的配电箱，应在下列条件下能够可靠工作：

- a) 安装地点的海拔不超过2000m；
- b) 周围空气温度为-20 ~ +40 ，且24h内的平均温度值不超过+35 ；
- c) 安装地点的zui高温度为+40 时，空气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；
- d) 在能防止雨水及滴水侵袭的地方；
- e) 在 类含有爆炸性气体环境1区、2区场所；
- f) 在含有可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；
- g) 污染等级为3级；
- h) 安装类别： 、 类；
- i) 防护等级：IP65。

适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域，为 C类T6组及以下场所，同时适用于可燃性粉尘环境20

区、21区、22区场所，在交流50HZ、额定电压至380V，支路电流至60A的电路中做不频繁接通与分断之用，且具有过载和短路保护，配电箱内装有隔爆型断路器和隔爆型漏电断路器，装有隔爆型漏电断路器的配电箱具有漏电保护功能。

1. 1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；2. A、B、C  
爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；3. 防护等级：IP65；定做IP66。4. 应用于石油、化工等场所。