

# 电磁阀

产品名称	电磁阀
公司名称	河北泊头同瑞除尘公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	沧州泊头工业区
联系电话	0317-8307982

## 产品详情

电磁脉冲阀：指将电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起，直接受电信号控制的膜片阀。

就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中，以减少换档和锁止解锁时的油压冲击，使设备运行保持平稳状态。

按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种：

直角式电磁脉冲阀：阀体进出口成直角，直接受电信号控制的膜片阀；

直通式电磁脉冲阀：阀体进出口成180度，直接受电信号控制的膜片阀；

淹没式电磁脉冲阀：阀体进气口淹没在气包内，直接受电信号控制的膜片阀。

产品的工作压力为0.1MPa ~ 0.7MPa，介质为经过除油、除水处理的空气。

在产品标称气源压力状态下，电磁阀的工作电压为额定电压的85%时，电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。

工作气源压力为0.1MPa时，即可使脉冲阀关闭。

产品应能承受0.8MPa的气源压力。

在规定的环境条件下，电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1M 。

在室温为 5度 ~ 35度，相对湿度不超过85%的条件下，电磁线圈对外壳能承受50Hz、 250V的电压，历时1 min无击穿现象。

电磁脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。

在正常使用条件下，膜片累计使用寿命在100万次左右。

阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。