

(23%玻纤增强PA12尼龙)德固赛L1833

产品名称	(23%玻纤增强PA12尼龙)德固赛L1833
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	属性:注射成型 中粘度 PA12型号:L1833 尼龙特性:GF23%
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

(23%玻纤增强PA12尼龙)德固赛L1833

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PA12塑胶原料特性：

PA12耐冲击强度高,耐候性佳. 抗化学环境佳 高的耐磨耗于表面滑移特性 吸水量小因此尺寸稳定度佳 比重为市售商用化聚酰胺中小者 低温下具高的耐冲击强 气体阻绝性佳

- 1、PA12比重小、吸水率小、吸水后物性变化小
- 2、PA12成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳
- 3、PA12耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
- 4、PA12自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良

5、PA12加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种

壁厚及其它工艺条件。

赢创德固赛PA12	CX7323	食品级良好的耐磨性
赢创德固赛PA12	CX9703	抗紫外线高透明度
赢创德固赛PA12	CX9704	食品级尺寸稳定
赢创德固赛PA12	T3000	低收缩低翘曲
赢创德固赛PA12	T5000	低收缩低翘曲
赢创德固赛PA12	T5002	激光标记低收缩
日本宇部PA12	3024LU	良好的尺寸稳定性低粘度
日本宇部PA12	3020	U涂覆级高耐磨
日本宇部PA12	3024	GC6含30%玻纤强化
日本宇部PA12	3024	NUX有核快速成型
日本宇部PA12	3024	U热稳定低吸湿性